



FABILA®

CATALOGO 2025



Calidad que respalda tu seguridad.

ROTULAS EXTREMOS AXIALES BARRAS BIELETAS BRAZOS

Seguinos en Instagram @FABILA.OK





N° FAB	DESCRIPCION
--------	-------------

ALFA ROMEO

MODELO 81

AX 096	Axial Cremallera (ambos lados) - Lgo al apayo caja =230mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 097	Extremo Dirección (ambos lados) - rosca = M14 x 1,5 -

145

EXT 152	Extremo Dirección Derecho cono fino (ambos lados) (95/01) - rosca hembra = M12 x 1,5 -
EXT 153	Extremo Dirección Izquierdo cono fino (ambos lados) (95/01) - rosca hembra = M12 x 1,5 -
AX 212	Axial Cremallera (ambos lados) (95/01) - Lgo al apayo caja =286mm - LC=M14x1,5 - LR=M12x1,5 -
EXT 220	Extremo Dirección Derecho cono grueso (ambos lados) (95/01) - rosca hembra = M12 x 1,5 -
EXT 221	Extremo Dirección Izquierdo cono grueso (ambos lados) (95/01) - rosca hembra = M12 x 1,5 -

146

EXT 152	Extremo Dirección Derecho cono fino (ambos lados) (95/01) - rosca hembra = M12 x 1,5 -
EXT 153	Extremo Dirección Izquierdo cono fino (ambos lados) (95/01) - rosca hembra = M12 x 1,5 -
AX 212	Axial Cremallera (ambos lados) (95/01) - Lgo al apayo caja =286mm - LC=M14x1,5 - LR=M12x1,5 -
EXT 220	Extremo Dirección Derecho cono grueso (ambos lados) (95/01) - rosca hembra = M12 x 1,5 -
EXT 221	Extremo Dirección Izquierdo cono grueso (ambos lados) (95/01) - rosca hembra = M12 x 1,5 -

MITO D/08

RO 394	Rótula Suspensión (ambos lados) (08/18) - perno cono d:16mm -
--------	--

AUDI

A 1

EXT 321	Extremo Dirección Derecho Hidra-Electr / Izquierdo Mec. (02/09) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo Hidra-Electr / Derecho Mec. (02/09) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 404	Rótula de Suspensión Derecho Hidraulico (10/21) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Izquierdo Hidraulico (10/21) - perno cono d:14,8mm -
AX 461	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (10/18) - L.al apoyo caja =300mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -

A 2

EXT 321	Extremo Dirección Derecho Hidraulico-Electrico (00/05) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo Hidraulico-Electrico (00/05) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 378	Rótula Suspensión Derecha (00/05) - perno cono d: 14,9 mm -
RO 379	Rótula Suspensión Izquierda (00/05) - perno cono d: 14,9 mm -

A 3

EXT 168	Extremo Dirección Derecho Hidraulico (ZF-TRW) (96/06) - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 169	Extremo Dirección Izquierdo Hidraulico (ZF-TRW) (96/06) - rosca hembra = M14x1,5 -
AX 320	Axial de Cremallera (ambos lados) (98/06) - Lgo al apoyo caja =321mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 321	Extremo Dirección Derecho Hidraulico-Electrico (98/06) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo Hidraulico-Electrico (98/06) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 342	Rótula Suspensión Derecha (96/06) - perno d: 15 mm -
RO 343	Rótula Suspensión Izquierda (96/06) - perno d: 15 mm -
RO 404	Rótula de Suspensión Derecho Hidraulico (D/12) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Izquierda Hidraulico (D/12) - perno cono d:14,8mm -

A 4

EXT 254	Extremo Dirección (ambos lados) (95/05) - Perno con hexágono interior - rosca M14x1,5 -
AX 325	Axial de Cremallera (ambos lados) (94/04) - Lgo al apoyo caja =129mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -



N° FAB	DESCRIPCION
AUDI	
A 6	
EXT 254	Extremo Dirección (ambos lados) (97/04) - Perno con hexágono interior - rosca M14x1,5 -
AX 325	Axial de Cremallera (ambos lados) (95/04) - Lgo al apoyo caja =129mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
A 8	
EXT 254	Extremo Dirección (ambos lados) (94/03) - Perno con hexágono interior - rosca M14x1,5 -
AX 325	Axial de Cremallera (ambos lados) (94/04) - Lgo al apoyo caja =129mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
Q 3	
RO 404	Rótula de Suspensión Derecho Hidraulico (11/19) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Izquierdo Hidraulico (11/19) - perno cono d:14,8mm -
Q 7	
AX 428	Axial de Cremallera (ambos lados) (06/15) - Lgo al apoyo caja =295mm - LC=M16x1,5 - LR=M16x1,5 -
EXT 429	Extremo Dirección Derecha (06/15) - rosca hembra = M16x1,5 -
EXT 430	Extremo Dirección Izquierdo (06/15) - rosca hembra = M16x1,5 -
TT	
AX 344	Axial de Cremallera (ambos lados) (98/06) - Lgo al apoyo caja =334mm - LC=M16x1,5 - LR=M16x1,5 -
B.M.W.	
SERIE 3	
AX 081	Axial Cremallera Mecanicas (ambos lados) (81/84) - L.al apayo caja =277mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x2 -
AX 082	Axial Cremallera Hidraulica (ambos lados)(81/84) - L.al apayo caja =257mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
CHERY	
TIGGO	
AX 439	Axial Cremallera Hidraulica (a/lados) (09/23) - L.al apayo caja =310mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 458	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (08/23) - L=290mm - M10x1,5 -
EXT 459	Extremo Dirección Derecha (06/23) - L=130mm - rosca hembra M14 x 1,5 -
EXT 460	Extremo Dirección Izquierda (06/23) - L=130mm - rosca hembra M14 x 1,5 -
AX 484	Axial Cremallera (09/23) (ambos lados) - Lgo al apayo caja =303mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
CHEVROLET	
AGILE	
EXT 366	Extremo Dirección (09/14) - L= 93,3 mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 419	Axial de Cremallera (ambos lados) (09/16) - Lgo al apoyo caja =273mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 420	Rótula de Suspensión (ambos lados) (09/14) - perno cono d:15mm -
RO 490	Rótula de Suspensión (ambos lados) (12/17) - perno cono d:16mm -
ASTRA	
AX 280	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/12) - Lgo al apoyo caja =281mm - LC=M18x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 304	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (99/12) - L=300mm - M12x1,25 -
EXT 305	Extremo Dirección (ambos lados) (96/11) - L= 75mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 370	Rótula de Suspensión (ambos lados) (99/12) - perno d:18mm -
EXT 385	Extremo Dirección (ambos lados) (99/12) - rosca hembra = M14 x 1,5 -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
CHEVROLET	
AVEO	
AX 407	Axial de Cremallera (ambos lados) (04/11) - Lgo al apoyo caja =200mm - LC=M16x1,5 - LR=M12x1,5 -
BI 408	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/04) - L=262mm - M10x1,5 -
RO 409	Rótula de Suspensión (ambos lados) (04/11) - perno cono d:15mm -
EXT 432	Extremo Dirección Derecho (04/11) - rosca hembra = M12 x 1,5 -
EXT 433	Extremo Dirección Izquierdo (04/11) - rosca hembra = M12 x 1,5 -
RO 456	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/11) - perno d:18 mm -
BRAVA PICK-UP	
RO 296	Rótula Suspensión Superior (ambos lados) (63/78) - perno cono Grueso d: 15,4 mm -
RO 318	Rótula Suspensión Inferior (ambos lados) (63/78) - perno cono Grueso d: 19 mm -
BLAZER (D/97)	
EXT 268	Extremo Dirección Exterior largo (D/97) (4x2 / 4x4) - L= 220mm - rosca = 11/16" x 18 hilos -
EXT 269	Extremo Dirección Interior corto (D/97) (4x2 / 4x4) - rosca = 11/16" x 18 hilos -
RO 302	Rótula de Suspensión Superior (D/97) (4x2 / 4x4) (ambos lados) - perno cono d:13,8mm -
RO 303	Rótula de Suspensión Inferior (D/97) (4x2) (ambos lados) - perno cono d:16,7mm -
BLAZER (12/16)	
RO 347	Rótula Suspensión Inferior (12/16) (4x2 / 4 x 4) - perno cono d:20,6mm -
CELTA	
RO 267	Rótula Suspensión (ambos lados) (01/09) - perno d:15 mm -
EXT 276	Extremo Dirección (ambos lados) (01/16) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 324	Axial de Cremallera Mecanica (a/adados) (01/16) - L.al apoyo caja =328mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
RO 406	Rótula Suspensión (ambos lados) (10/16) - perno d:16 mm largo -
CLASSIC	
EXT 276	Extremo Dirección (ambos lados) (94/16) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 406	Rótula Suspensión (ambos lados) (10/16) - perno d:16 mm largo -
AX 419	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/15) - Lgo al apoyo caja =273mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
CHEVROLET C-10 74/91 - 63/78	
EXT 270	Extremo Dirección Exterior corto (74/91) - rosca derecha = 11/16" x 18 hilos -
EXT 271	Extremo Dirección Interior (74/91) - rosca izq.= 11/16" x 18 hilos -
RO 295	Rótula Suspensión Superior (ambos lados) (74/91) - perno cono Fino d:13,1 mm -
RO 296	Rótula Suspensión Superior (ambos lados) (63/78) - perno cono Grueso d: 15,4 mm -
RO 297	Rótula Suspensión Inferior (ambos lados) (74/91) - perno cono Fino d: 17,7 mm -
RO 318	Rótula Suspensión Inferior (ambos lados) (63/78) - perno cono Grueso d: 19 mm -
CHEVROLET (C/20 - D/20) (D/92)	
EXT 298	Extremo Dirección Exterior corto (D/92) - rosca = 11/16" x 18 hilos -
EXT 299	Extremo Dirección Interior largo (D/92) - rosca = 11/16" x 18 hilos -
RO 300	Rótula Suspensión Superior (D/92) (ambos lados) - perno cono d:19,6 mm -
RO 301	Rótula Suspensión Inferior (D/92) (ambos lados) - perno cono d: 24,9 mm -
COBALT	
AX 453	Ax.Cremallera rosca (ambos lados) (11/16) - L= 328mm - LC= M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 454	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (11/20) - L=295mm - M12x1,25 -
EXT 455	Extremo Dirección (ambos lados) (11/20) - L=75mm - rosca hembra = 14 x 1,5 -
RO 456	Rótula Suspensión (ambos lados) (11/20) - perno d:18 mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
CHEVROLET	
COMBO	
AX 172	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (94/00) - L.al apoyo caja =307mm - LC=M14x1,5 - LR=M=12x1,5 -
EXT 173	Extremo Dirección hidraulica caja SAGINAW (ambos lados) (94/00) - L=70mm - rosca = M12 x 1,5 -
RO 174	Rótula Suspensión (ambos lados) (94/97) - perno d:15 mm -
AX 203	Axial de Cremallera Hidra. (amb/lados) (94/00) - L. al apoyo caja =283mm - LC=M14x1,5 - LR=M=12x1,5 -
RO 267	Rótula Suspensión (ambos lados) (98/02) - perno d:15 mm -
AX 324	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (94/16) - L. al apoyo caja =328mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
CORSA	
AX 172	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (94/00) - L.al apoyo caja =307mm - LC=M14x1,5 - LR=M=12x1,5 -
EXT 173	Extremo Dirección hidraulica caja SAGINAW (ambos lados) (94/00) - L=70mm - rosca = M12 x 1,5 -
RO 174	Rótula Suspensión (ambos lados) (94/98) - perno d:15 mm -
AX 203	Axial de Cremallera Hidra. (amb/lados) (94/00) - L. al apoyo caja =283mm - LC=M14x1,5 - LR=M=12x1,5 -
CORSA D/98	
AX 204	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (D/98) - L. al apoyo caja =305mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x2 -
EXT 205	Extremo Dirección caja ZF (D/98) - rosca M14 x 2 -
RO 267	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/98) - perno d:15 mm -
EXT 276	Extremo Dirección (ambos lados) (D/00) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 324	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (D/98) - L. al apoyo caja =328mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
CORSA WIND 2000	
EXT 276	Extremo Dirección (ambos lados) (D/00) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 319	Axial de Cremallera Hidraulica (D/00) (a/lados) - L.al apoyo caja =278mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
AX 324	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (D/00) - L.al apoyo caja =328mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
CORSA II D/2003	
BI 274	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/03) - L= 242mm - M12x1,25 -
AX 362	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (D/02) - L.al apoyo caja =295mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
AX 363	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (D/02) - L.al apoyo caja =272mm - LC=M18x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 366	Extremo Dirección (D/02) - L= 93,3 mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 368	Rótula Suspensión (D/02) (ambos lados) - perno d:16 mm -
CORSA CLASSIC	
RO 406	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/10) - perno d:16 mm largo -
AX 419	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/15) - Lgo al apoyo caja =273mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
JOY	
RO 456	Rótula Suspensión (ambos lados) (20/21) - perno d:18 mm -
JOY PLUS	
RO 456	Rótula Suspensión (ambos lados) (20/21) - perno d:18 mm -
LUV 4 X 2 / 4 x 4	
BA 283	Barra Acople (80/95) - L=228mm - rosca = M. 14 x 1,5 -
BA 284	Barra Acople 4X4 (82/95) - L=183mm - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 285	Extremo Dirección Exterior (88/05) - L= 75mm - rosca = M. 14 x 1,5 -
EXT 286	Extremo Dirección Interior (88/05) - rosca = M. 14 x 1,5 -
RO 287	Rótula Suspensión superior (ambos lados) (79/95) - perno d:17,5 mm largo -
RO 288	Rótula Suspensión inferior (ambos lados) (88/05) 4x2 - perno cono d:20,6 mm -
RO 347	Rótula Suspensión Inferior 4 x 4 (88/95) - perno cono d:20,6mm -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
CHEVROLET	
MERIVA	
BI 274	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (02/12) - L= 242mm - M12x1,25 -
AX 363	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (02/12) - L.al apoyo caja =272mm - LC=M18x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 367	Extremo Dirección (ambos lados) (02/12) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 369	Rótula Suspensión (ambos lados) (02/12) - perno d:16 mm -
MONTANA	
AX 324	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (D/11) - L.al apoyo caja =328mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
AX 363	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (04/10) - L.al apoyo caja =272mm - LC=M18x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 366	Extremo Dirección (11/21) - L= 93,3 mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 368	Rótula Suspensión (ambos lados) (04/10) - perno d:16 mm -
AX 419	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/09) - Lgo al apoyo caja =273mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
ONIX	
AX 453	Ax.Cremallera rosca (ambos lados) (12/19) - L= 328mm - LC= M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 454	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/12) - L=295mm - M12x1,25 -
EXT 455	Extremo Dirección (ambos lados) (12/19) - L=75mm - rosca hembra = 14 x 1,5 -
RO 456	Rótula Suspensión (ambos lados) (12/19) - perno d:18 mm -
PRISMA	
RO 267	Rótula Suspensión (ambos lados) (01/09) - perno d:15 mm -
EXT 276	Extremo Dirección (ambos lados) (01/16) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 319	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (01/16) - L.al apoyo caja =278mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
AX 324	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (01/16) - L.al apoyo caja =328mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
RO 406	Rótula Suspensión (ambos lados) (10/16) - perno d:16 mm largo -
AX 453	Ax.Cremallera (ambos lados) (12/19) - L= 328mm - LC= M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 454	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/12) - L=295mm - M12x1,25 -
EXT 455	Extremo Dirección (ambos lados) (12/19) - L=75mm - rosca hembra = 14 x 1,5 -
RO 456	Rótula Suspensión (ambos lados) (12/19) - perno d:18 mm -
S10	
EXT 268	Extremo Dirección Exterior largo (4x2 / 4x4) (95/11) - L= 220mm - rosca = 11/16" x 18 hilos -
EXT 269	Extremo Dirección Interior corto (4x2 / 4x4) (95/11) - rosca = 11/16" x 18 hilos -
RO 302	Rótula de Suspensión Superior (4x2 / 4x4) (ambos lados) (95/11) - perno cono d:13,8mm -
RO 303	Rótula de Suspensión Inferior (4x2) (ambos lados) (95/11) - perno cono d:16,7mm -
S10 4x2 / 4x4 (12/16)	
RO 347	Rótula Suspensión Inferior (ambos lados) (12/16) - perno cono d:20,6mm -
SILVERADO PICK-UP	
EXT 270	Extremo Dirección Exterior corto (85/91) - rosca derecha = 11/16" x 18 hilos -
EXT 271	Extremo Dirección Interior (85/91) - rosca = 11/16" x 18 hilos -
SONIC	
AX 453	Ax.Cremallera rosca (ambos lados) (12/14) - L= 328mm - LC= M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 454	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (12/16) - L=295mm - M12x1,25 -
EXT 455	Extremo Dirección (ambos lados) (12/14) - L=75mm - rosca hembra = 14 x 1,5 -
RO 456	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/11) - perno d:18 mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
CHEVROLET	
SPIN	
AX 453	Ax.Cremallera rosca (ambos lados) (12/16) - L= 328mm - LC= M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 454	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (12/16) - L=295mm - M12x1,25 -
EXT 455	Extremo Dirección (ambos lados) (12/16) - L=75mm - rosca hembra = 14 x 1,5 -
RO 456	Rótula Suspensión (ambos lados) (12/16) - perno d:18 mm -
TIGRA	
AX 172	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (94/00) - L.al apoyo caja =307mm - LC=M14x1,5 - LR=M=12x1,5 -
AX 203	Axial de Cremallera Hidra. (amb/lados) (94/00) - L. al apoyo caja =283mm - LC=M14x1,5 - LR=M=12x1,5 -
EXT 276	Extremo Dirección (ambos lados) (94/16) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 319	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (94/16) - L.al apoyo caja =278mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
AX 324	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (94/16) - L.al apoyo caja =328mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
TRACKER (D/13)	
EXT 455	Extremo Dirección (ambos lados) (D/13) - L=75mm - rosca hembra = 14 x 1,5 -
RO 456	Rótula Suspensión (ambos lados) (13/19) - perno d:18 mm -
AX 491	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/13) - Lgo al apoyo caja =350mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
VECTRA	
AX 219	Axial de Cremallera (ambos lados) (97/05) - Lgo al apoyo caja =343mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 274	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (97/11) - L= 242mm - M12x1,25 -
AX 280	Axial de Cremallera (Hidra./Electrica) (ambos lados) (06/11) - L. al apoyo caja =281mm - LC=M18x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 305	Extremo Dirección (ambos lados) (96/11) - L= 75mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 370	Rótula de Suspensión (ambos lados) (97/11) - perno d:18mm -
EXT 385	Extremo Dirección (ambos lados) (06/11) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
VECTRA GT	
AX 280	Axial de Cremallera (Hidra./Electrica) (ambos lados) (06/11) - L. al apoyo caja =281mm - LC=M18x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 370	Rótula de Suspensión (ambos lados) (97/11) - perno d:18mm -
EXT 385	Extremo Dirección (ambos lados) (06/11) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
WAGON	
EXT 276	Extremo Dirección (ambos lados) (94/16) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 319	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (94/16) - L.al apoyo caja =278mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
AX 324	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (94/16) - L.al apoyo caja =328mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
ZAFIRA	
AX 280	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/12) - Lgo al apoyo caja =281mm - LC=M18x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 304	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (99/12) - L=300mm - M12x1,25 -
RO 370	Rótula de Suspensión (ambos lados) (99/12) - perno d:18mm -
EXT 385	Extremo Dirección (ambos lados) (99/12) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
CHRYSLER	
CARAVAN D/96	
AX 313	Axial Cremallera (ambos lados) (96/07) - Lgo al apoyo caja =309mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
GRAND CARAVAN D/96	
AX 313	Axial Cremallera (ambos lados) (96/07) - Lgo al apoyo caja =309mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
NEON	
AX 312	Axial Cremallera (a/lados) (95/05) - L. al apoyo caja =309mm - LC=M14x1,5 (Hembra) - LR=M14x1,5 -
SPIRIT	
AX 312	Axial Cremallera (a/lados) (84/95) - L. al apoyo caja =309mm - LC=M14x1,5 (Hembra) - LR=M14x1,5 -



Nº FAB	DESCRIPCION
CITROEN	
AX	
EXT 265	Extremo Dirección Izquierdo (86/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Derecho (86/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 331	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (96/03) - L=322,5mm - M12x1,25 -
RO 293	Rótula Suspensión (ambos lados) (86/98) - perno fino d: 14 mm -
RO 294	Rótula Suspensión (ambos lados) (91/03) - perno grueso d: 16 mm -
AX 351	Axial Cremallera Doble (96/03) - L=230mm - rosca izquierda M14x1,5 -
BERLINGO	
EXT 164	Extremo Dirección (96/08) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
AX 245	Axial Cremallera (ambos lados) (96/07) - Lgo al apayo caja =336mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (96/07) - L= 300mm - M 10x1,5 -
BI 277	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/96) - L=322,5mm - M10x1,5 -
RO 309	Rótula Suspensión (ambos lados) (96/08) - perno d: 16 mm -
RO 310	Rótula Suspensión (ambos lados) (99/07) - perno d:18 mm -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (08/18) - perno cono d: 15,9mm -
C3 / C3 II	
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/02) - L= 336mm - M 10x1,5 -
AX 372	Axial Cremallera (ambos lados) (01/10) - Lgo al apayo caja =243mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 373	Rótula Suspensión (ambos lados) (01/12) - perno d: 18mm -
EXT 386	Extremo Dirección Derecho (02/13) - L= 175mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 387	Extremo Dirección Izquierdo (02/13) - L= 175mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 469	Axial de Cremallera (ambos lados) (13/21) - Lgo al apoyo caja =235mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 470	Extremo Dirección Derecho (D/13) - rosca hembra = M 14x1,5 -
EXT 471	Extremo Dirección Izquierdo (D/13) - rosca hembra = M 14x1,5 -
RO 472	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno d: 18 mm -
C3 AIRCROSS	
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/10) - L= 336mm - M 10x1,5 -
RO 472	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/11) - perno d: 18 mm -
RO 473	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno d: 18 mm -
C3 PICASSO	
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/02) - L= 336mm - M 10x1,5 -
RO 472	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/11) - perno d: 18 mm -
C 4	
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (04/14) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (04/14) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/09) - L= 335mm - M 10x1,5 -
AX 350	Axial de Cremallera (ambos lados) (04/14) - Lgo al apoyo caja =322mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 374	Axial Cremallera (ambos lados) (04/14) - Lgo al apayo caja =344mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (04/20) - perno cono d: 15,9mm -
AX 448	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/09) - Lgo al apoyo caja =281mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -



Nº FAB	DESCRIPCION
CITROEN	
C 4 LOUNGE	
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/09) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno cono d: 15,9mm -
AX 448	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/09) - Lgo al apoyo caja =281mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 449	Extremo Dirección Derecho (D/09) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 450	Extremo Dirección Izquierdo (D/09) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
C 4 PICASSO	
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/09) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (04/20) - perno cono d: 15,9mm -
C 4 GRAND PICASSO	
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/09) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (06/20) - perno cono d: 15,9mm -
C 4 VTR	
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (04/14) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (04/14) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/09) - L= 335mm - M 10x1,5 -
AX 350	Axial de Cremallera (ambos lados) (04/14) - Lgo al apoyo caja =322mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/04) - perno cono d: 15,9mm -
C 5	
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/01) - perno cono d: 16mm -
C 15	
AX 036	Axial de Cremallera (ambos lados) (84/05) - Lgo al apoyo caja =262mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (84/05) - L= 300mm - M 10x1,5 -
CACTUS	
RO 472	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/14) - perno d: 18 mm -
DS3	
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/02) - L= 336mm - M 10x1,5 -
EXT 470	Extremo Dirección Derecho (D/13) - rosca hembra = M 14x1,5 -
EXT 471	Extremo Dirección Izquierdo (D/13) - rosca hembra = M 14x1,5 -
RO 472	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/11) - perno d: 18 mm -
DS4	
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/09) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/04) - perno cono d: 15,9mm -
AX 448	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/11) - Lgo al apoyo caja =281mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 449	Extremo Dirección Derecho (D/11) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 450	Extremo Dirección Izquierdo (D/11) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
JUMPER	
AX 191	Axial Cremallera D.Hidraulica (a/lados) (D/94) - L.al apayo caja =313mm - LC=M16x1,5 - LR=M16x1,5 -
EXT 192	Extremo Dirección (ambos lados) (94/06) - L=120mm - rosca hembra = M16x1,5 -
EXT 194	Extremo Dirección (ambos lados) (94/06) - L=142mm - rosca hembra = M16x1,5 -
RO 217	Rótula Suspensión (ambos lados) (94/02) - perno cono d:17mm - M16 x 1,5 -
RO 218	Rótula Suspensión (ambos lados) (modelo pesado) (94/02) - perno cono d:19,5mm - M18 x 1,5 -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
CITROEN	
PICASSO	
AX 245	Axial Cremallera (ambos lados) (96/07) - Lgo al apayo caja =336mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (96/07) - L= 300mm - M 10x1,5 -
RO 309	Rótula Suspensión (ambos lados) (98/99) - perno d: 16 mm -
RO 310	Rótula Suspensión (ambos lados) (99/07) - perno d:18 mm -
SAXO	
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (95/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (95/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
RO 294	Rótula Suspensión (ambos lados) (95/03) - perno grueso d: 16 mm -
BI 331	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (95/03) - L=322,5mm - M12x1,25 -
AX 351	Axial Cremallera Doble (96/03) - L=230mm - rosca izquierda M14x1,5 -
XANTIA	
AX 141	Axial de Cremallera (ambos lados) (93/02) - Lgo al apoyo caja =314mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (93/03) - perno cono d: 16mm -
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (93/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (93/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 331	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (93/03) - L=322,5mm - M12x1,25 -
XANTIA BREAK	
AX 141	Axial de Cremallera (ambos lados) (93/02) - Lgo al apoyo caja =314mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (93/03) - perno cono d: 16mm -
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (93/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (93/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 331	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (93/03) - L=322,5mm - M12x1,25 -
XANTIA XM	
AX 141	Axial de Cremallera (ambos lados) (93/02) - Lgo al apoyo caja =314mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (93/03) - perno cono d: 16mm -
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (93/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (93/03) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 331	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (93/03) - L=322,5mm - M12x1,25 -
XSARA	
EXT 164	Extremo Dirección (97/06) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
AX 245	Axial Cremallera (ambos lados) (97/06) - Lgo al apayo caja =336mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (96/07) - L= 300mm - M 10x1,5 -
BI 277	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) - L=322,5mm - M10x1,5 -
RO 309	Rótula Suspensión (ambos lados) (97/06) - perno d: 16 mm -
RO 310	Rótula Suspensión (ambos lados) (97/06) - perno d:18 mm -
BI 331	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) - L=322,5mm - M12x1,25 -
ZX	
EXT 164	Extremo Dirección (91/98) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
AX 245	Axial Cremallera (ambos lados) (91/98) - Lgo al apayo caja =336mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (91/98) - L= 300mm - M 10x1,5 -
BI 277	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (91/98) - L=322,5mm - M10x1,5 -
RO 309	Rótula Suspensión (ambos lados) (91/98) - perno d: 16 mm -
RO 310	Rótula Suspensión (ambos lados) (99/07) - perno d:18 mm -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
DAEWOO	
ISTANA	
AX 327	Axial Cremallera (ambos lados) - Lgo al apayo caja =179mm - LC=M17x1 - LR=M14x1,5 -
MUSO H/97	
RO 287	Rótula Suspensión Superior 4 x 2 , 4 x 4 - perno d:17,5mm -
AX 328	Axial Cremallera (ambos lados) - Lgo al apayo caja =275mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 352	Extremo Dirección (ambos lados) - rosca hembra M14x1,5 -
MUSO D/97	
RO 287	Rótula Suspensión Superior 4 x 2 , 4 x 4 - perno d:17,5mm -
AX 329	Axial Cremallera (ambos lados) - Lgo al apayo caja =275mm - LC=M17x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 353	Extremo Dirección cono grueso (ambos lados) - rosca hembra M14x1,5 -
FIAT	
128	
AX 019	Axial Cremallera (a/lados) (71/83) - L.al apayo caja =128mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1 - Caja Trinter -
AX 020	Axial Cremallera (a/lados) (69/90)- L.al apoyo caja =134mm - LC=3/4"x20h"-LR=M14x1 - Caja Indaltmec -
AX 021	Axial Cremallera (a/lados) (69/79) - L.al apoyo caja = 134mm - LC=M21x1 - LR=M14 x 1 - Caja Burman -
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (83/90) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 024	Ext Dirección (ambos lados) (71/78) - L= 222mm - rosca hembra = M14 x 1 -
EXT 025	Ext Dirección (ambos lados) (79/83) - L= 207mm - rosca hembra = M14 x 1 -
EXT 026	Ext Dirección (ambos lados) (83/90) - L= 150mm - rosca hembra = M12 x 1,5 -
BR 098	Rótula Brazo (69/90) - P.cono d:13mm - Buje 8 mm -
BR 099	Rótula Brazo (79/83) - Buje 10 mm -
BR 155	Rótula Brazo (79/83) - Silent Block 10 mm -
BR 165	Rótula Brazo (71/78) - P.cono d:13mm - Silent Block 8 mm -
128 EUROPA	
AX 019	Axial Cremallera (a/lados) (71/83) - L.al apayo caja =128mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1 - Caja Trinter -
EXT 025	Ext Dirección (ambos lados) (79/83) - L= 207mm - rosca hembra = M14 x 1 -
BR 099	Rótula Brazo (79/83) - Buje 10 mm -
BR 155	Rótula Brazo (79/83) - Silent Block 10 mm -
128 SUPER EUROPA	
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (83/90) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 026	Ext Dirección (ambos lados) (83/90) - L= 150mm - rosca hembra = M12 x 1,5 -
BR 100	Rótula Brazo (86/90)
147	
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (84/92) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 027	Extremo Dirección (ambos lados) (84/92) - L=127mm - rosca hembra = M12 x 1,5 -
BR 101	Rótula Brazo (76/96) - Buje 10 mm -
BR 114	Rótula Brazo (81/83) - Buje 8 mm -
AX 130	Axial Cremallera (ambos lados) (87/95) - Lgo al apoyo caja =206mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 136	Extremo Dirección (ambos lados) (90/95) - rosca hembra M14 x 1,5 -
BR 154	Rótula Brazo (81/96) - Silent Block 10 mm -
RO 189	Rotula suspension (Inserto reparacion brazo de rotula) (76/95) -
147 BRASIL	
AX 019	Axial Cremallera (a/lados) (81/84) - L. al apayo caja =128mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1 - Caja Trinter -



Nº FAB	DESCRIPCION
FIAT	
147 - BRIO	
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (84/92) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 027	Extremo Dirección (ambos lados) (84/92) - L=127mm - rosca hembra = M12 x 1,5 -
BR 101	Rótula Brazo (76/96) - Buje 10 mm -
BR 114	Rótula Brazo (81/83) - Buje 8 mm -
147 - BRIO	
BR 154	Rótula Brazo (81/96) - Silent Block 10 mm -
147- VIVACE	
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (M.VIEJO) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 027	Extremo Dirección (ambos lados) (M.VIEJO) - L=127mm - rosca hembra = M12 x 1,5 -
AX 130	Axial Cremallera (ambos lados) (93/96) - Lgo al apoyo caja =206mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 136	Extremo Dirección (ambos lados) (93/96) - rosca hembra M14 x 1,5 -
BR 154	Rótula Brazo (81/96) - Silent Block 10 mm -
ARGO	
BI 390	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/17) - L=290mm - M10x1,5 -
EXT 488	Extremo Dirección (derecho) (D/17) - M15x1,5 -
EXT 489	Extremo Dirección (izquierdo) (D/17) - M15x1,5 -
AX 495	Axial Cremallera (ambos lados) (D/17) - Lgo al apoyo caja=297mm - LC=M16x1,5 - LR=M15 x 1,5 -
RO 496	Rótula Suspensión (derecha) (D/17) - perno d:16mm -
RO 497	Rótula Suspensión (izquierda) (D/17) - perno d:16mm -
BRAVO 98/07	
EXT 152	Extremo Dirección (Derecho) (cono fino) (98/07) - M12 x 1,5 -
EXT 153	Extremo Dirección (Izquierdo) (cono fino) (98/07) - M12 x 1,5 -
CRONOS	
BI 390	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/17) - L=290mm - M10x1,5 -
EXT 488	Extremo Dirección (derecho) (D/17) - M15x1,5 -
EXT 489	Extremo Dirección (izquierdo) (D/17) - M15x1,5 -
AX 495	Axial Cremallera (ambos lados) (D/17) - Lgo al apoyo caja=297mm - LC=M16x1,5 - LR=M15 x 1,5 -
RO 496	Rótula Suspensión (derecha) (D/17) - perno d:16mm -
RO 497	Rótula Suspensión (izquierda) (D/17) - perno d:16mm -
DOBLO	
EXT 199	Extremo Dirección (derecho) L=145mm (D/02) - rosca hembra M14 x 1,5 -
EXT 200	Extremo Dirección (izquierdo) L=145mm (D/02) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 333	Rótula Suspensión inclinada D/02 - Perno grueso inclinado d:13,7 -
BI 390	Bieleta estabilizadora delantera (D/02) (ambos lados) L=290mm - M10x1,5 -
DUCATO M / V	
AX 190	Axial Cremallera (ambos lados) (89/94) - Lgo al apoyo caja =276mm - LC=M16 x 1,5 - LR=M16x1,5 -
EXT 192	Extremo Dirección M16 x 1,5 (89/94)
RO 193	Rótula Suspensión (ambos lados) (89/94) -
DUCATO D/93	
AX 191	Axial Cremallera (hidraulica) (a/lados) (D/93) - L.apoyo caja =313mm - LC=M16 x 1,5 - LR=M16x1,5 -
EXT 192	Extremo Dirección (ambos lados) (D/93) - L=120mm - rosca hembra M16 x 1,5 -
EXT 194	Extremo Dirección (ambos lados) (grueso Pesado) (D/93) - L=142mm - rosca hembra M16 x 1,5 -



Nº FAB	DESCRIPCION
FIAT	
DUCATO D/95 Y D/97	
RO 217	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/95) - perno cono d:17mm - M16 x 1,5 -
RO 218	Rótula Suspensión (ambos lados) (modelo pesado) (D/97) - perno cono d:19,5mm - M18 x 1,5 -
DUCATO D/06	
EXT 399	Extremo Dirección (ambos lados) (D/06) - perno cono d:16,7mm c/ ranura - rosca hembra M16x1,5 -
RO 400	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/06) - perno cono d:20mm con ranura -
DUNA	
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (88/92) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 118	Extremo Dirección (ambos lados) L=163mm (88/94) - rosca hembra M12 x 1,5 -
BR 119	Rótula Brazo (88/01) - Buje 10 mm -
BR 137	Rótula Brazo (88/13) - Silent Block 10 mm -
RO 189	Rotula suspension (Inserto reparacion brazo de rotula) (88/13) -
EXT 192	Extremo Dirección (ambos lados) L=120mm (88/92) - rosca hembra M16 x 1,5 -
DUNA D/93	
EXT 125	Extremo Dirección (ambos lados) L=140mm (D/93) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 130	Axial Cremallera (ambos lados) (D/93) - Lgo al apoyo caja =206mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BR 137	Rótula Brazo (88/13) - Silent Block 10 mm -
RO 189	Rotula suspension (Inserto reparacion brazo de rotula) (88/13) -
EXT 195	Extremo Tensor - rosca hembra M18 x 1,5 (D/93) -
DUNA WEEKEND	
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (A/92) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 118	Extremo Dirección (ambos lados) L=163mm (88/93) - rosca hembra M12 x 1,5 -
EXT 125	Extremo Dirección (ambos lados) L=140mm (93/13) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 130	Axial Cremallera (ambos lados) (93/13) - Lgo al apoyo caja =206mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BR 137	Rótula Brazo (88/13) - Silent Block 10 mm -
RO 189	Rotula suspension (Inserto reparacion brazo de rotula) (88/13) -
EXT 192	Extremo Dirección (ambos lados) - L=100mm (88/92) - rosca hembra M16 x 1,5 -
EXT 195	Extremo Tensor - rosca hembra M18 x 1,5 (93/13) -
FIORINO	
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (A/92) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 027	Extremo Dirección (ambos lados) (77/87) - L=127mm - rosca hembra = M12 x 1,5 -
BR 101	Rótula Brazo (77/96) - Buje 10 mm -
BR 154	Rótula Brazo (77/11) - Silent Block 10 mm -
EXT 192	Extremo Dirección (ambos lados) L=100mm (88/92) - rosca hembra M16 x 1,5 -
EXT 195	Extremo Tensor - rosca hembra M18 x 1,5 (93/13) -
FIORINO D/93	
EXT 125	Extremo Dirección (ambos lados) L=140mm (93/13) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 130	Axial Cremallera (ambos lados) (D/93) - Lgo al apoyo caja =206mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 136	Extremo Dirección (ambos lados) (D/93) - rosca hembra M14 x 1,5 -
BR 137	Rótula Brazo (D/93) - Silent Block 10 mm -
RO 189	Rotula suspension (Inserto reparacion brazo de rotula) (D/93) -
AX 272	Axial Cremallera (ambos lados) (D/93) - Lgo al apoyo caja=202mm - LC=M14 x 1,5 - LR=M14x1,5 -



Nº FAB	DESCRIPCION
FIAT	
IDEA - IDEA ADVENTURE	
AX 146	Axial Cremallera (04/16) (Mecanica) (a/lados) - Lgo al apoyo caja=252mm - LC=M16 x 1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 376	Axial Cremallera (ambos lados) (D/06) - Lgo al apoyo caja=266mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 398	Axial Cremallera (ambos lados) (05/06) - Lgo al apoyo caja=260mm - LC=M14 x 1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 410	Extremo Dirección (Derecho) (D/06) - rosca hembra M14x1,5 -
EXT 411	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/06) - rosca hembra M14x1,5 -
RO 412	Rótula de Suspensión Adventure D/06 (derecha) - perno d:17mm -
RO 413	Rótula de Suspensión Adventure D/06 (izquierda) - perno d:17mm -
RO 414	Rótula Idea Recta (D/06) - perno cono d:13,7mm -
IVECO DAILY	
RO 215	Rótula Suspensión superior/inferior (78/98) - perno cono d:21,6mm -
AX 229	Axial Cremallera Meca. (ambos lados) (90/00) - L. al apoyo caja=336mm - LC=M16 x 1,5 - LR=M16x1,5 -
AX 230	Axial Cremallera Hidraulica (a/lados) (97/10) - Lgo al apoyo caja=323mm - LC=M16 x 1,5 - LR=M16x1,5 -
EXT 231	Extremo Dirección hidraulica (ambos lados) (97/10) - rosca hembra M16 x 1,5 - perno cono d:16,3mm -
LINEA	
AX 376	Axial Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja=266mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 390	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/08) - L=290mm - M10x1,5 -
EXT 391	Extremo Dirección (Derecho) (D/08) - rosca hembra M14x1,5 -
EXT 392	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/08) - rosca hembra M14x1,5 -
AX 393	Axial Cremallera (ambos lados) (07/17) - Lgo al apoyo caja=270mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 394	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/08) - perno cono d:16mm -
MOBI	
EXT 199	Extremo Dirección (derecho) L=145mm (D/17) - rosca hembra M14 x 1,5 -
EXT 200	Extremo Dirección (izquierdo) L=145mm (D/17) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 333	Rótula Suspensión inclinada (D/17) - Perno grueso inclinado d:13,7 -
BI 431	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/17) - L=311mm - M10x1,5 -
AX 485	Axial Cremallera (ambos lados) (D/16) - Lgo al apoyo caja =257mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
PALIO	
AX 146	Axial Cremallera (01/11) (Mecanica) (a/lados) - Lgo al apoyo caja=252mm - LC=M16 x 1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 198	Axial Cremallera (meca/hidra) (a/lados) (96/17) - L.apoyo caja=284mm -LC=M14x1,5 -LR=M14 x 1,5 -
EXT 199	Extremo Dirección (derecho) L=145mm (96/17) - rosca hembra M14 x 1,5 -
EXT 200	Extremo Dirección (izquierdo) L=145mm (96/17) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 201	Rótula Suspensión (ambos lados) (96/99) - perno cono d:13mm -
RO 333	Rótula Suspensión inclinada (01/18) - Perno grueso inclinado d:13,7 -
AX 376	Axial Cremallera (ambos lados) (03/10) - Lgo al apoyo caja=266mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 436	Extremo Dirección D/10 (derecho) L=145mm - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 437	Extremo Dirección D/10 (izquierdo) L=145mm - rosca hembra M14 x 2 -
AX 438	Axial Cremallera D/10 (ambos lados) - Lgo al apoyo caja=266mm - LC=M16x1,5 - LR=M14 x 2 -
PALIO ADVENTURE D/02	
RO 412	Rótula de Suspensión Adventure D/02 (derecha) - perno d:17mm -
RO 413	Rótula de Suspensión Adventure D/02 (izquierda) - perno d:17mm -
PALIO D/07	
EXT 410	Extremo Dirección (Derecho) (D/07) - rosca hembra M14x1,5 -
EXT 411	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/07) - rosca hembra M14x1,5 -



Nº FAB	DESCRIPCION
FIAT	
PALIO D/12 NOVO	
BI 431	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/12) - L=311mm - M10x1,5 -
AX 438	Axial Cremallera D/10 (ambos lados) - Lgo al apoyo caja=266mm - LC=M16x1,5 - LR=M14 x 2 -
AX 485	Axial Cremallera (ambos lados) (D/12) - Lgo al apoyo caja =257mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
PALIO WEEKEND	
AX 198	Axial Cremallera (meca/hidra) (a/lados) (96/17) - L.apoyo caja=284mm -LC=M14x1,5 -LR=M14 x 1,5 -
EXT 199	Extremo Dirección (derecho) L=145mm (97/09) - rosca hembra M14 x 1,5 -
EXT 200	Extremo Dirección (izquierdo) L=145mm (97/09) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 201	Rótula Suspensión (ambos lados) (96/99) - perno cono d:13mm -
RO 333	Rótula Suspensión inclinada D/01 - Perno grueso inclinado d:13,7 -
AX 376	Axial Cremallera (ambos lados) (03/10) - Lgo al apoyo caja=266mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
PUNTO	
BI 390	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/08) - L=290mm - M10x1,5 -
EXT 391	Extremo Dirección (Derecho) (D/08) - rosca hembra M14x1,5 -
EXT 392	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/08) - rosca hembra M14x1,5 -
AX 393	Axial Cremallera (ambos lados) (D/07) - Lgo al apoyo caja=270mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 394	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/08) - perno cono d:16mm -
QUBO	
EXT 391	Extremo Dirección (Derecho) (D/08) - rosca hembra M14x1,5 -
EXT 392	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/08) - rosca hembra M14x1,5 -
AX 393	Axial Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja=270mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 394	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/08) - perno cono d:16mm -
BI 431	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/08) - L=311mm - M10x1,5 -
REGATTA	
AX 070	Axial Cremallera (Mecánica) (a/lados) (83/92) - Lgo al apoyo caja=273mm - LC=M14x1,5 - LR=M12x1,5 -
EXT 076	Extremo Dirección (ambos lados) (83/92) - rosca hembra M12 x 1,5 -
AX 093	Axial Cremallera (Hidráulica) (a/lados) (83/95) - L.al apoyo caja=248mm - LC= M14 x 1,5 - LR=M12x1,5 -
BR 099	Rótula Brazo (83/95) - Buje 10 mm -
AX 130	Axial Cremallera (ambos lados) (93/95) - Lgo al apoyo caja =206mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BR 155	Rótula Brazo (83/95) - Silent Block 10 mm -
REGATTA 100S	
AX 070	Axial Cremallera (Mecánica) (a/lados) (85/92) - Lgo al apoyo caja=273mm - LC=M14x1,5 - LR=M12x1,5 -
EXT 076	Extremo Dirección (ambos lados) (85/92) - rosca hembra M12 x 1,5 -
AX 093	Axial Cremallera (Hidráulica) (a/lados) (85/92) - L.al apoyo caja=248mm - LC= M14 x 1,5 - LR=M12x1,5 -
BR 099	Rótula Brazo (85/96) - Buje 10 mm -
BR 155	Rótula Brazo (85/96) - Silent Block 10 mm -
REGATTA WEEKEND	
AX 070	Axial Cremallera (Mecánica) (a/lados) (85/92) - L.al apoyo caja=273mm - LC=M14x1,5 - LR=M12x1,5 -
EXT 076	Extremo Dirección (ambos lados) (85/92) - rosca hembra M12 x 1,5 -
BR 099	Rótula Brazo - Buje 10 mm (85/96) -
BR 155	Rótula Brazo (85/96) - Silent Block 10 mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
FIAT	
SIENA	
AX 198	Axial Cremallera (meca/hidra) (a/lados) (96/00) - L.apoyo caja=284mm -LC=M14x1,5 -LR=M14 x 1,5 -
EXT 199	Extremo Dirección (derecho) L=145mm (97/09) - rosca hembra M14 x 1,5 -
EXT 200	Extremo Dirección (izquierdo) L=145mm (97/09) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 201	Rótula Suspensión (ambos lados) (97/00) - perno cono d:13mm -
RO 333	Rótula Suspensión inclinada D/01 - Perno grueso inclinado d:13,7 -
AX 376	Axial Cremallera (ambos lados) (03/10) - Lgo al apoyo caja=266mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 436	Extremo Dirección (D/10) (derecho) L=145mm - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 437	Extremo Dirección (D/10) (izquierdo) L=145mm - rosca hembra M14 x 2 -
SIENA	
AX 438	Axial Cremallera D/10 (ambos lados) - Lgo al apoyo caja=266mm - LC=M16x1,5 - LR=M14 x 2 -
GRAND SIENA D/12	
RO 333	Rótula Suspensión inclinada (D/12) - Perno grueso inclinado d:13,7 -
BI 431	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/12) - L=311mm - M10x1,5 -
AX 485	Axial Cremallera (ambos lados) (D/12) - Lgo al apoyo caja =257mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
SPAZIO	
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (84/92) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 027	Extremo Dirección (ambos lados) (84/92) - L=127mm - rosca hembra = M12 x 1,5 -
AX 130	Axial Cremallera (ambos lados) (D/93) - Lgo al apoyo caja =206mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 136	Extremo Dirección (ambos lados) (93/96) - rosca hembra M14 x 1,5 -
BR 154	Rótula Brazo (81/96) - Silent Block 10 mm -
RO 189	Rotula suspension (Inserto reparacion brazo de rotula) (93/96) -
STILO D/01	
BI 390	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/01) - L=290mm - M10x1,5 -
STRADA	
EXT 199	Extremo Dirección (derecho) (99/20) - L=145mm - rosca hembra M14 x 1,5 -
EXT 200	Extremo Dirección (izquierdo) (99/20) - L=145mm - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 333	Rótula Suspensión inclinada (00/12) - Perno grueso inclinado d:13,7 -
STRADA II	
RO 496	Rótula Suspensión (derecha) (D/21)- perno d:16mm -
RO 497	Rótula Suspensión (izquierda) (D/21) - perno d:16mm -
STRADA ADVENTURE	
EXT 410	Extremo Dirección (Derecho) (D/06) - rosca hembra M14x1,5 -
EXT 411	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/06) - rosca hembra M14x1,5 -
RO 412	Rótula de Suspensión Adventure (09/20) (derecha) - perno d:17mm -
RO 413	Rótula de Suspensión Adventure (09/20) (izquierda) - perno d:17mm -
STRADA ENDURANCE	
AX 376	Axial Cremallera (ambos lados) (D/21) - Lgo al apoyo caja=266mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 496	Rótula Suspensión (derecha) (D/21) - perno d:16mm -
RO 497	Rótula Suspensión (izquierda) (D/21) - perno d:16mm -



N° FAB	DESCRIPCION
FIAT	
TEMPRA	
EXT 125	Extremo Dirección (ambos lados) L=140mm (92/99) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 145	Rótula Suspensión (ambos lados) (92/99) - perno cono d:14,5mm -
AX 146	Axial Cremallera (Mecanica) (a/lados) (93/94) - L.al apoyo caja=252mm - LC=M16 x 1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 209	Axial Cremallera (Hidra.) (ambos lados) (92/94) - L.al apoyo caja=239mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
TIPO	
EXT 152	Extremo Dirección (Derecho) (cono fino) (88/95) - M12 x 1,5 -
EXT 153	Extremo Dirección (Izquierdo) (cono fino) (88/95) - M12 x 1,5 -
AX 211	Axial Cremallera (Hidra.) (ambos lados) (88/95) - L.al apoyo caja=264mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
TORO	
AX 498	Axial Cremallera (a/lados) (D/16) (Nafta) - Lgo al apoyo caja =302mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 1,5 -
AX 499	Axial Cremallera (a/lados) (D/18) (Diesel) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M14x1,5 - LR=M16 x 1,5 -
BI 500	Bieleta Estabilizadora delantera (D/16) (Nafta y Diesel) (ambos lados) - L=283,2mm - M12x1,25 -
EXT 503	Extremo Dirección (Derecho) (D/16) (nafta) - rosca interior M14 x 1,5 -
EXT 504	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/16) (nafta) - rosca interior M14 x 1,5 -
EXT 505	Extremo Dirección (Derecho) (D/18) (Diesel) - rosca interior M16 x 1,5 -
EXT 506	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/18) (Diesel) - rosca interior M16 x 1,5 -
RO 507	Rótula Suspensión (D/16) - perno d:19mm -
UNO	
AX 022	Axial Cremallera (ambos lados) (83/92) - Lgo al apoyo caja =183mm - LC=M14x1,5 - LR=M12 x 1,5 -
EXT 118	Extremo Dirección (ambos lados) (88/93) - L=163mm - rosca hembra M12 x 1,5 -
BR 119	Rótula Brazo (83/01) - Buje 10 mm -
BR 137	Rótula Brazo (83/01) - Silent Block 10 mm -
RO 189	Rotula suspensión (83/01) (Inserto reparacion brazo de rotula) -
UNO	
EXT 192	Extremo Dirección (ambos lados) L=120mm (88/92) - rosca hembra M16 x 1,5 -
UNO D/93	
EXT 125	Extremo Dirección (ambos lados) L=140mm (93/13) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 130	Axial Cremallera (ambos lados) (93/13) - Lgo al apoyo caja =206mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BR 137	Rótula Brazo (D/93) - Silent Block 10 mm -
RO 189	Rotula suspension (Inserto reparacion brazo de rotula) (D/93) -
EXT 195	Extremo Tensor - rosca hembra M18 x 1,5 (93/13) -
UNO NOVO D/10	
EXT 199	Extremo Dirección (derecho) L=145mm (D/10) - rosca hembra M14 x 1,5 -
EXT 200	Extremo Dirección (izquierdo) L=145mm (D/10) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 333	Rótula Suspensión inclinada (D/10) - Perno grueso inclinado d:13,7 -
BI 431	Bieleta estabilizadora delantera (ambos lados) (D/10) - L=311mm - M10x1,5 -
EXT 436	Extremo Dirección D/10 (derecho) L=145mm - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 437	Extremo Dirección D/10 (izquierdo) L=145mm - rosca hembra M14 x 2 -
AX 485	Axial Cremallera (ambos lados) (D/10) - Lgo al apoyo caja =257mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
UNO WAY (D/19)	
AX 485	Axial Cremallera (ambos lados) (D/19) - Lgo al apoyo caja =257mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -



Nº FAB	DESCRIPCION
FORD	
COURIER	
RO 161	Rótula Suspensión (ambos lados) (95/13) - perno d:17,5mm d:16,5mm -
AX 204	Axial Cremallera (ambos lados) (95/13) - Lgo al apoyo caja=305mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXT 206	Extremo Dirección (derecho) L=75mm (95/13) - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 207	Extremo Dirección (izquierdo) L=75mm (95/13) - rosca hembra M14 x 2 -
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) L=238mm (89/04) - M10x1,5 -
RO 214	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/97) - perno d:17,5mm / d:16,5mm -
C-MAX	
AX 427	Axial Cremallera (ambos lados) (05/19) - Lgo al apoyo caja = 293mm - LC=M14x1,5 - LR=M16 x 1,5 -
EXT 445	Extremo Dirección Derecho (05/13) - rosca hembra = M16x1,5 -
EXT 446	Extremo Dirección Izquierdo (05/13) - rosca hembra = M16x1,5 -
ECOSPORT	
AX 319	Axial Cremallera (ambos lados) (03/12) - Lgo al apoyo caja=278mm - LC=M14 X 1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 338	Extremo Dirección - (Derecho 4x2) - (Izquierdo 4X4) (03/12) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 339	Extremo Dirección - (Izquierdo 4X2) - (Derecho 4X4) (03/12) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 349	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/03) - perno d:16,4mm -
BI 354	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (03/12) - L=284mm - M10x1,5 -
ECOSPORT 2013	
EXT 463	Extremo Dirección - (Derecho) (D/13) - rosca hembra=M=14x1,5 -
EXT 464	Extremo Dirección - (Izquierdo) (D/13) - rosca hembra=M=14x1,5 -
RO 465	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno d:17,5mm -
ECOSPORT KINETIC	
BI 421	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/13) - L= 255mm - M10x1,5 -
EXT 463	Extremo Dirección - (Derecho) (D/13) - rosca hembra=M=14x1,5 -
EXT 464	Extremo Dirección - (Izquierdo) (D/13) - rosca hembra=M=14x1,5 -
RO 465	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno d:17,5mm -
AX 475	Axial Cremallera (ambos lados) (D/13) - Lgo al apoyo caja=313mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
ESCORT	
AX 110	Axial Cremallera (a/lados) (Meca./Hidra.) (91/96) - L.al apoyo caja=288mm - LC=M14x1,5 - LR=1/2" x 20 hilos -
EXT 120	Extremo Dirección (ambos lados) (90/95) - L=70mm - rosca hembra 1/2" X 20 Hilos -
BR 121	Rótula Brazo (Derecho) (88/96) - perno d:17mm -
BR 122	Rótula Brazo (Izquierdo) (88/96) - perno d:17mm -
AX 124	Axial Cremallera (a/lados) (Hidraulica) - L.al apoyo caja=293mm - LC=M14x1,5 - LR=1/2" x 20 Hilos -
AX 166	Axial Cremallera (a/lados) (Hidraulica) (97/03) - L.al apoyo caja = 312mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
AX 177	Axial Cremallera (ambos lados) (Mecanica) (88/96) - L=298mm - LC=M14x1,5 - LR= 1/2" x 20 hilos -
ESCORT D/1997	
EXT 147	Extremo Dirección (Derecho) (97/03) - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 148	Extremo Dirección (Izquierdo) (97/03) - rosca hembra M14 x 2 -
RO 149	Rótula Suspensión (ambos lados) (97/03) - perno d:17mm -
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) L=238mm (97/03) - M10x1,5 -
AX 244	Axial Cremallera (hidra.) (ambos lados) (97/03) - L. al apoyo caja=319mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -



Nº FAB	DESCRIPCION
FORD	
ESCORT RURAL	
AX 110	Axial Cremallera (a/lados) (Meca./Hidra.) (88/96) - L.al apoyo caja=288mm - LC=M14x1,5 - LR=1/2" x 20 hilos -
BR 121	Rótula Brazo (Derecho) (88/96) - perno d:17mm -
BR 122	Rótula Brazo (Izquierdo) (88/96) - perno d:17mm -
EXT 147	Extremo Dirección (Derecho) (97/03) - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 148	Extremo Dirección (Izquierdo) (97/03) - rosca hembra M14 x 2 -
ESCORT RURAL	
RO 149	Rótula Suspensión (ambos lados) (97/03) - perno d:17mm -
AX 166	Axial Cremallera (a/lados) (Hidraulica) (97/03) - L.al apoyo caja = 312mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
AX 177	Axial Cremallera (ambos lados) (Mecanica) (88/96) - L=298mm - LC=M14x1,5 - LR= 1/2" x 20 hilos -
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) L=238mm (97/03) - M10x1,5 -
AX 244	Axial Cremallera (hidra.) (ambos lados) (97/03) - L. al apoyo caja=319mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
ESCORT XR3	
AX 110	Axial Cremallera (a/lados) (Meca./Hidra.) (88/96) - L.al apoyo caja=288mm - LC=M14x1,5 - LR=1/2" x 20 hilos -
BR 121	Rótula Brazo (Derecho) (88/96) - perno d:17mm -
BR 122	Rótula Brazo (Izquierdo) (88/96) - perno d:17mm -
EXT 147	Extremo Dirección (Derecho) (97/03) - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 148	Extremo Dirección (Izquierdo) (97/03) - rosca hembra M14 x 2 -
RO 149	Rótula Suspensión (ambos lados) (97/03) - perno d:17mm -
AX 166	Axial Cremallera (a/lados) (Hidraulica) (97/03) - L.al apoyo caja = 312mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
AX 177	Axial Cremallera (ambos lados) (Mecanica) (88/96) - L=298mm - LC=M14x1,5 - LR= 1/2" x 20 hilos -
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) L=238mm (97/03) - M10x1,5 -
AX 244	Axial Cremallera (hidra.) (ambos lados) (97/03) - L. al apoyo caja=319mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXPLORER	
RO 179	Rótula Superior (ambos lados) (91/97) - perno d:21mm -
AX 228	Axial Cremallera (ambos lados) (D/97) - Lgo al apoyo caja = 263mm - LC=M16x1,5 - LR=M14 x 1,5 -
EXT 255	Extremo Dirección (ambos lados) (97/11) - rosca hembra= M14 x 1,5 -
RO 256	Rótula Suspensión Inferior (97/12)
EXPLORER 4x4 D/97	
EXT 255	Extremo Dirección (ambos lados) (97/11) - rosca hembra= M14 x 1,5 -
F 100 66/92	
EXT 181	Extremo Dirección Exterior largo (66/92) - rosca= 7/8" x 18 hilos -
EXT 182	Extremo Dirección Interior corto (66/92) - rosca= 7/8" x 18 hilos -
BA 183	Barra Dirección Ext. Corto (66/92) (para barra central) - rosca = 7/8" x 18 hilos -
BA 185	Barra Dirección Int. Largo (84/92) (para barra central con ojal regulable) - rosca 7/8" X 18 hilos -
AC 247	Acople Barra (66/92) L= 115mm - rosca = 7/8" x 18 hilos -
BA 250	Barra Completa con acoples (66/92) (6 piezas)
BA 341	Barra Central fija doble con ojal Twin-Bean (66/83) - L=1020 mm
F 100 D/92	
RO 179	Rótula Superior (ambos lados) (D/92) - perno d:21mm -
F 100 D/99	
RO 179	Rótula Superior (ambos lados) (D/99) - perno d:21mm -
RO 180	Rótula Inferior (ambos lados) (D/99) - perno d:19,6mm -
RO 359	Rótula Inferior (ambos lados) (D/99) - perno d:22,7mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
FORD	
F 150	
RO 179	Rótula Superior (ambos lados) (D/92) - perno d:21mm -
RO 180	Rótula Inferior (ambos lados) (92/99) - perno d:19,6mm -
EXT 181	Extremo Dirección Exterior largo (66/92) - rosca= 7/8" x 18 hilos -
EXT 182	Extremo Dirección Interior corto (66/92) - rosca= 7/8" x 18 hilos -
F 150	
BA 183	Barra Dirección Ext. Corto (84/92) (para barra central) - rosca = 7/8" x 18 hilos -
BA 185	Barra Dirección Int. Largo (84/92) (para barra central con ojal regulable) - rosca 7/8" X 18 hilos -
AC 247	Acople Barra (66/91) L= 115mm - rosca = 7/8" x 18 hilos -
AC 248	Acople Barra (93/98) - L= 142mm - rosca = 7/8" x 16 hilos -
AC 249	Acople Barra (93/98) - L= 200mm - rosca = 1" x 16 hilos -
BA 341	Barra Central fija doble con ojal Twin-Bean (66/83) - L=1020 mm
RO 359	Rótula Inferior (ambos lados) (99/06) - perno d:22,7mm -
F 250	
AC 247	Acople Barra (D/75) L= 115mm - rosca = 7/8" x 18 hilos -
F 1000 D/93	
RO 179	Rótula Superior (ambos lados) (D/92) - perno d:21mm -
RO 180	Rótula Inferior (ambos lados) (D/92) - perno d:19,6mm -
EXT 237	Extremo Dirección Exterior corto (D/92) - rosca= 7/8" x 16 hilos -
EXT 238	Extremo Dirección Interior largo (D/93) - rosca= 7/8" x 16 hilos -
EXT 239	Barra Dirección Exterior corto para barra central (D/93) - rosca = 1" x 16 hilos -
EXT 240	Barra Dirección Interior de barra central largo con ojal (D/93) - rosca = 1" x 16 hilos -
AC 248	Acople Barra (D/93) - L= 142mm - rosca = 7/8" x 16 hilos -
AC 249	Acople Barra (D/93) - L= 200mm - rosca = 1" x 16 hilos -
BA 251	Barra completa con Acoples (6 piezas) (D/93) -
F 3500	
AC 247	Acople Barra (D/75) L= 115mm - rosca = 7/8" x 18 hilos -
F 4000 (99/12) 4x4	
RO 359	Rótula Inferior (ambos lados) (99/12) - perno d:22,7mm -
FAIRLANE	
RO 105	Rótula Superior (69/88) - perno d:15,5mm -
RO 107	Rótula Inferior 2 agujeros (D/77) - perno cono d:16mm -
EXT 111	Extremo dirección Exterior corto cono fino d: 12,9mm (69/82) - rosca = 11/16 " x 18 hilos -
EXT 116	Extremo dirección Exterior corto cono grueso d:13,7mm (73/82) - rosca = 11/16 " x 18 hilos -
FALCON / FALCON RANCHERO / FALCON RURAL	
RO 105	Rótula Superior (62/91) - perno cono d:15,5mm -
RO 106	Rótula Inferior 4 agujeros (62/77) - perno cono d:16mm -
RO 107	Rótula Inferior 2 agujeros (78/91) - perno cono d:16mm -
EXT 111	Extremo dirección Exterior corto cono fino d: 12,9mm (71/76) - rosca = 11/16 " x 18 hilos -
EXT 112	Extremo dirección Interior largo cono fino d:12,9mm (71/76) - rosca = 11/16 " x 18 hilos -
EXT 113	Extremo dirección Interior largo cono grueso d:13,7mm (Hidraulica) (69/82) - rosca= 11/16 " x 18 hilos -
EXT 116	Extremo dirección Exterior corto cono grueso d:13,7mm (D/77) - rosca = 11/16 " x 18 hilos -
FALCON / FALCON RANCHERO / FALCON RURAL	
EXT 117	Extremo dirección Interior largo cono grueso d:13,7mm (D/77) - rosca = 11/16 " x 18 hilos -



Nº FAB	DESCRIPCION
FORD	
FIESTA	
EXT 160	Extremo Dirección recto (ambos lados) (94/96) - rosca hembra = 1/2" x 20 hilos -
RO 161	Rótula Suspensión (ambos lados) (94/96) - perno d:17,5mm d:16,5mm -
AX 176	Axial Cremallera (ambos lados) (Hidraulica) (94/96) - L=295mm - LC=M14x1,5 - LR= 1/2" x 20 hilos -
AX 177	Axial Cremallera (ambos lados) (Mecanica) (94/96) - L=298mm - LC=M14x1,5 - LR= 1/2" x 20 hilos -
FIESTA D/97	
AX 166	Axial Cremallera (a/lados) (Hidraulica) (96/04) - L.al apoyo caja = 312mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
AX 204	Axial Cremallera (ambos lados) (D/97) - Lgo al apoyo caja=305mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXT 206	Extremo Dirección (derecho) L=75mm (D/97) - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 207	Extremo Dirección (izquierdo) L=75mm (D/97) - rosca hembra M14 x 2 -
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) L=238mm (D/97) - M10x1,5 -
RO 214	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/97) - perno d:17,5mm / d:16,5mm -
FIESTA D/03	
AX 319	Axial Cremallera (ambos lados) (D/03) - Lgo al apoyo caja=278mm - LC=M14 X 1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 338	Extremo Dirección - (Derecho) (D/03) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 339	Extremo Dirección - (Izquierdo) (D/03) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 349	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/03) - perno d:16,4mm -
BI 354	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/03) - L=284mm - M10x1,5 -
FIESTA COURIER	
EXT 160	Extremo Dirección recto (ambos lados) (89/95) - rosca hembra = 1/2" x 20 hilos -
RO 161	Rótula Suspensión (ambos lados) (89/95) - perno d:17,5mm d:16,5mm -
AX 166	Axial Cremallera (a/lados) (Hidraulica) (96/04) - L.al apoyo caja = 312mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
AX 177	Axial Cremallera (ambos lados) (Mecanica) (89/95) - L=298mm - LC=M14x1,5 - LR= 1/2" x 20 hilos -
EXT 206	Extremo Dirección (derecho) (96/04) - L=75mm - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 207	Extremo Dirección (izquierdo) (96/04) - L=75mm - rosca hembra M14 x 2 -
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (89/04) - L=238mm - M10x1,5 -
AX 319	Axial Cremallera (ambos lados) (02/14) - Lgo al apoyo caja=278mm - LC=M14 X 1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 338	Extremo Dirección - (Derecho) (02/14) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 339	Extremo Dirección - (Izquierdo) (02/14) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 349	Rótula Suspensión (ambos lados) (02/14) - perno d:16,4mm -
BI 354	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (02/14) - L=284mm - M10x1,5 -
FIESTA MAX	
AX 319	Axial Cremallera (ambos lados) (02/14) - Lgo al apoyo caja=278mm - LC=M14 X 1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 338	Extremo Dirección - (Derecho) (02/14) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 339	Extremo Dirección - (Izquierdo) (02/14) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 349	Rótula Suspensión (ambos lados) (02/14) - perno d:16,4mm -
BI 354	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (02/14) - L=284mm - M10x1,5 -
FIESTA D/2012 KINETIC	
BI 421	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/12) - L= 255mm - M10x1,5 -
AX 462	Axial Cremallera (ambos lados) (08/20) - Lgo al apoyo caja=295mm - LC=M14 X 1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 463	Extremo Dirección - (Derecho) (D/13) - rosca hembra=M=14x1,5 -
EXT 464	Extremo Dirección - (Izquierdo) (D/13) - rosca hembra=M=14x1,5 -
RO 465	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno d:17,5mm -
AX 475	Axial Cremallera (ambos lados) (D/13) - L. al apoyo caja=313mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
FORD	
FOCUS	
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) L=238mm (98/19) - M10x1,5 -
AX 279	Axial Cremallera (ambos lados) (98/05) - Lgo al apoyo caja = 339mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXT 306	Extremo Dirección Derecho (98/06) - rosca hembra = M14 x 2 -
EXT 307	Extremo Dirección Izquierdo (98/06) - rosca hembra = M14 x 2 -
RO 308	Rótula Suspensión (ambos lados) (98/08) - perno d:17,5mm / d:16,5mm -
FOCUS D/2006	
AX 401	Axial Cremallera (ambos lados) (D/06) - Lgo al apoyo caja = 336mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 1,5 -
EXT 402	Extremo Dirección Derecho (D/06) - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 403	Extremo Dirección Izquierdo (D/06) - rosca hembra = M14x1,5 -
FOCUS II	
AX 427	Axial Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja = 293mm - LC=M14x1,5 - LR=M16 x 1,5 -
EXT 445	Extremo Dirección Derecho (D/08) - rosca hembra = M16x1,5 -
EXT 446	Extremo Dirección Izquierdo (D/08) - rosca hembra = M16x1,5 -
RO 447	Rótula Suspensión (ambos lados) Cono fino (08/09) - perno cono d:15mm -
BI 466	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/08) - L=300mm - M10x1,5 -
FOCUS III	
AX 427	Axial Cremallera (ambos lados) (11/19) - Lgo al apoyo caja = 293mm - LC=M14x1,5 - LR=M16 x 1,5 -
BI 466	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/05) - L=300mm - M10x1,5 -
GALAXY	
EXT 140	Extremo Dirección (ambos lados) (91/96) - rosca hembra=M14 x 1,5 -
RO 143	Rótula Suspensión Derecha (91/96) - perno d:17mm -
RO 144	Rótula Suspensión Izquierda (91/96) - perno d:17mm -
GRANADA	
AX 094	Axial Cremallera (a/lados)(Hidraulica) (72/94) - L.al apoyo caja = 303mm - LC=M21,3x1,5 - LR=M14 x 2 -
KA	
EXT 160	Extremo Dirección recto (ambos lados) (96/08) - rosca hembra = 1/2" x 20 hilos -
RO 161	Rótula Suspensión (ambos lados) (96/08) - perno d:17,5mm d:16,5mm -
AX 177	Axial Cremallera (ambos lados) (Mecanica) (96/08) - L=298mm - LC=M14x1,5 - LR= 1/2" x 20 hilos -
AX 204	Axial Cremallera (ambos lados) (96/08) - Lgo al apoyo caja=305mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) L=238mm (96/08) - M10x1,5 -
RO 214	Rótula Suspensión (ambos lados) (96/08) - perno d:17,5mm / d:16,5mm -
EXT 222	Extremo Dirección Derecho (96/08) - L= 75mm - rosca hembra= M14 x 2 -
EXT 223	Extremo Dirección Izquierdo (96/08) - L= 75mm - rosca hembra= M14 x 2 -
EXT 338	Extremo Dirección - (Derecho) (08/13) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 339	Extremo Dirección - (Izquierdo) (08/13) - L=112mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 349	Rótula Suspensión (ambos lados) (08/13) - perno d:16,4mm -
BI 421	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/16) KINETIC - L= 255mm - M10x1,5 -
AX 462	Axial Cremallera (a/lados) (D/16) KINETIC - Lgo al apoyo caja=295mm - LC=M14 X 1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 463	Extremo Dirección (Derecho) (D/16) - rosca hembra=M=14x1,5 -
EXT 464	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/16) - rosca hembra=M=14x1,5 -
RO 465	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/16) KINETIC - perno d:17,5mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
FORD	
NEW KA	
BI 421	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/14) - L= 255mm - M10x1,5 -
EXT 463	Extremo Dirección (Derecho) (D/14) - rosca hembra=M=14x1,5 -
EXT 464	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/14) - rosca hembra=M=14x1,5 -
RO 465	Rótula Suspensión (ambos lados) (14/21) - perno d:17,5mm -
AX 475	Axial Cremallera (ambos lados) (D/14) - L. al apoyo caja=313mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
KUGA	
AX 427	Axial Cremallera (a/lados) (4x2 / 4x4) (D/08) - L. al apoyo caja = 293mm - LC=M14x1,5 - LR=M16 x 1,5 -
BI 466	Bieleta Estabilizadora delantera (4x2 / 4x4) (ambos lados) (08/18) - L=300mm - M10x1,5 -
MONDEO	
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) L=238mm (94/01) - M10x1,5 -
RO 236	Rótula Suspensión (ambos lados) (94/01) - perno d:19mm / d:18mm -
AX 241	Axial Cremallera (ambos lados) (96/00) - Lgo al apoyo caja = 333mm - LC=M14x1,5 - LR=M16 x 1,5 -
EXT 242	Extremo Dirección Derecho cono fino (96/00) - rosca hembra= M16 x 1,5 -
EXT 243	Extremo Dirección Izquierda cono fino (96/00) - rosca hembra= M16 x 1,5 -
ORION	
EXT 147	Extremo Dirección (Derecho) (83/98) - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 148	Extremo Dirección (Izquierdo) (83/98) - rosca hembra M14 x 2 -
RO 149	Rótula Suspensión (ambos lados) (83/98) - perno d:17mm -
AX 166	Axial Cremallera (ambos lados) (Hidra.) (83/98) - L. al apoyo caja = 312mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) L=238mm (94/96) - M10x1,5 -
RANGER D/97<<	
AX 228	Axial Cremallera (ambos lados) (D/97) - Lgo al apoyo caja = 263mm - LC=M16x1,5 - LR=M14 x 1,5 -
EXT 255	Extremo Dirección (ambos lados) (D/97) - rosca hembra= M14 x 1,5 -
RO 256	Rótula Suspensión Inferior (D/97)
BI 492	Bieleta Estabilizadora D/12 Der - L=225mm - M12x1,25 -
BI 493	Bieleta estabilizadora D/12 Izq - L=225mm - M12x1,25 -
RANGER 4x2	
RO 179	Rótula Superior (ambos lados) (91/97) - perno d:21mm -
RANGER 4x4	
RO 179	Rótula Superior (ambos lados) (91/97) - perno d:21mm -
AX 228	Axial Cremallera (ambos lados) (D/97) - Lgo al apoyo caja = 263mm - LC=M16x1,5 - LR=M14 x 1,5 -
EXT 255	Extremo Dirección (ambos lados) (97/11) - rosca hembra= M14 x 1,5 -
RANGER D/2012	
AX 494	Axial Cremallera (ambos lados) - Lgo al apoyo caja = 202mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 1,5 -
RANGER D/2013	
RO 501	Rótula Superior (ambos lados) (D/13) - perno d:15mm -
RO 502	Rótula Inferior (ambos lados) (D/13) - perno d:21,5mm -
RANGER T6	
BI 492	Bieleta Estabilizadora D/12 Der - L=225mm - M12x1,25 -
BI 493	Bieleta estabilizadora D/12 Izq - L=225mm - M12x1,25 -



Nº FAB	DESCRIPCION
FORD	
SIERRA	
AX 031	Axial Cremallera (ambos lados) (82/94) - Lgo al apoyo caja = 289mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXT 041	Extremo Dirección Derecho (82/94) - rosca hembra= M14 x 2 -
EXT 042	Extremo Dirección Izquierdo (82/94) - rosca hembra= M14 x 2 -
AX 094	Axial Cremallera (a/lados) (Hidraulica) (82/94) - L.al apoyo caja = 303mm - LC=M21,3x1,5 - LR=M14 x 2 -
BR 103	Rótula Brazo Dererecho (82/94) -
BR 104	Rótula Brazo Izquierdo (82/94) -
SIERRA RURAL	
AX 031	Axial Cremallera (ambos lados) (82/94) - Lgo al apoyo caja = 289mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXT 041	Extremo Dirección Derecho (82/94) - rosca hembra= M14 x 2 -
EXT 042	Extremo Dirección Izquierdo (82/94) - rosca hembra= M14 x 2 -
BR 103	Rótula Brazo Dererecho (82/94) -
BR 104	Rótula Brazo Izquierdo (82/94) -
SIERRA XR4	
AX 031	Axial Cremallera (ambos lados) (82/94) - Lgo al apoyo caja = 289mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXT 041	Extremo Dirección Derecho (82/94) - rosca hembra= M14 x 2 -
EXT 042	Extremo Dirección Izquierdo (82/94) - rosca hembra= M14 x 2 -
BR 103	Rótula Brazo Dererecho (82/94) -
BR 104	Rótula Brazo Izquierdo (82/94) -
TAUNUS	
AX 028	Axial Cremallera (a/lados) caja trinter (74/84) - L.al apoyo caja = 253mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
AX 029	Axial Cremallera (a/lados) indaltmec (74/84) - L.al apoyo caja = 253mm - LC=3/4"x20 hilos - LR=M14 x 2 -
AX 030	Axial Cremallera (a/lados) burman (74/84)- Lgo al apoyo caja = 252mm - LC= M21,3x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXT 032	Extremo Dirección (ambos lados) (74/84) - rosca hembra=M14 x 2 -
RO 108	Rótula Superior (ambos lados) (74/84) - perno cono d:16mm -
RO 109	Rótula Inferior (ambos lados) (74/84) - perno cono d:16mm -
TAUNUS COUPE	
AX 028	Axial Cremallera (a/lados) caja trinter (74/84) - L.al apoyo caja = 253mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXT 032	Extremo Dirección (ambos lados) (74/84) - rosca hembra=M14 x 2 -
RO 108	Rótula Superior (ambos lados) (74/84) - perno cono d:16mm -
RO 109	Rótula Inferior (ambos lados) (74/84) - perno cono d:16mm -
TAUNUS SP5	
AX 028	Axial Cremallera (a/lados) caja trinter (74/84) - L.al apoyo caja = 253mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 2 -
EXT 032	Extremo Dirección (ambos lados) (74/84) - rosca hembra=M14 x 2 -
RO 108	Rótula Superior (ambos lados) (74/84) - perno cono d:16mm -
RO 109	Rótula Inferior (ambos lados) (74/84) - perno cono d:16mm -
TRANSIT	
AX 196	Axial Cremallera (ambos lados) (96/00) - Lgo al apoyo caja=396mm - LC=M16x1,5 - LR= M16x1,5 -
EXT 197	Extremo Dirección (ambos lados) (85/99) - L= 100mm - rosca hembra=M16 x 1,5 -
EXT 234	Extremo Dirección pesado largo (ambos lados) (00/06) - L=120mm - rosca hembra=M16 x 1,5 -
RO 256	Rótula Suspensión Inferior (09/14)
RO 257	Rótula Suspensión (ambos lados) (96/00) - perno cono d:22mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
HONDA	
CIVIC	
BI 340	Bieleta Estabilizadora Delantera (96/01) - entre centro: 57mm -
CR - V	
BI 340	Bieleta Estabilizadora Delantera (86/01) - entre centro: 57mm -
ISUZU	
4 X 2	
BA 283	Barra Acople - L= 228mm (80/95) - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 285	Extremo Dirección Exterior (ambos lados) (88/05) - L= 75mm - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 286	Extremo Dirección Interior (ambos lados) (88/05) - L=75mm - rosca izquierda = M14 x 1,5 -
RO 287	Rótula Suspensión superior (ambos lados) (79/95) - perno d:17,5 mm largo -
RO 288	Rótula Suspensión inferior (ambos lados) (88/05) - perno cono d:20,6 mm -
4 x 4	
BA 284	Barra Acople - L=183mm - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 285	Extremo Dirección Exterior (ambos lados) (88/05) - L= 75mm - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 286	Extremo Dirección Interior (ambos lados) (88/05) - L=75mm - rosca izquierda = M14 x 1,5 -
RO 287	Rótula Suspensión superior (ambos lados) (79/95) - perno d:17,5 mm largo -
RO 347	Rótula Suspensión Inferior 4 x 4 (88/95) - perno cono d:20,6mm -
TROOPER	
RO 347	Rótula Suspensión Inferior 4 x 4 (87/95) - perno cono d:20,6mm -
JEEP	
COMPASS	
AX 498	Axial Cremallera (a/lados) (18 / 24) (Nafta) - Lgo al apoyo caja =302mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 1,5 -
EXT 503	Extremo Dirección (Derecho) (18 / 24) (nafta) - rosca interior M14 x 1,5 -
EXT 504	Extremo Dirección (Izquierdo) (18 / 24) (nafta) - rosca interior M14 x 1,5 -
RO 507	Rótula Suspensión (18 / 24) - perno d:19mm -
RENEGADE	
AX 498	Axial Cremallera (a/lados) (D/16) (Nafta) - Lgo al apoyo caja =302mm - LC=M14x1,5 - LR=M14 x 1,5 -
BI 500	Bieleta Estabilizadora delantera (D/16) (Nafta y Diesel) (ambos lados) - L=283,2mm - M12x1,25 -
EXT 503	Extremo Dirección (Derecho) (D/16) (nafta) - rosca interior M14 x 1,5 -
EXT 504	Extremo Dirección (Izquierdo) (D/16) (nafta) - rosca interior M14 x 1,5 -
RO 507	Rótula Suspensión (D/16) - perno d:19mm -
KIA	
BESTA	
AX 327	Axial Cremallera Largo=203mm (86/97) - LC=M17x1 LR=M14 x 1,5 -
TOPIC	
AX 327	Axial Cremallera Largo=203mm (93/99) - LC=M17x1 LR=M14 x 1,5 -
LAND ROVER	
DISCOVERY 92/98	
EXT 334	Extremo Dirección Exterior Derecho - L= 108mm - rosca 11/16" hilos -
EXT 335	Extremo Dirección Interior Izquierdo - L= 108mm - rosca 11/16" hilos -



Nº FAB	DESCRIPCION
M.BENZ	
M.B. 100	
RO 216	Rótula de Suspensión (ambos lados) (88/95) - perno cono d:20mm -
EXT 232	Extremo Dirección Exterior (88/95) - rosca derecha = M20 x 1,5 -
EXT 233	Extremo Dirección Interior (88/95) - rosca izquierda = M20 x 1,5 -
EXT 263	Extremo Dirección Barra Intermedia - rosca = M24 x 1,5 -
M.B. 120	
RO 216	Rótula de Suspensión (ambos lados) (88/95) - perno cono d:20mm -
EXT 232	Extremo Dirección Exterior (88/95) - rosca derecha = M20 x 1,5 -
EXT 233	Extremo Dirección Interior (88/95) - rosca izquierda = M20 x 1,5 -
EXT 263	Extremo Dirección Barra Intermedia - rosca = M24 x 1,5 -
M.B. 140	
RO 216	Rótula de Suspensión (ambos lados) (88/95) - perno cono d:20mm -
EXT 232	Extremo Dirección Exterior (88/95) - rosca derecha = M20 x 1,5 -
EXT 233	Extremo Dirección Interior (88/95) - rosca izquierda = M20 x 1,5 -
EXT 263	Extremo Dirección Barra Intermedia - rosca = M24 x 1,5 -
M.B. 160	
RO 216	Rótula de Suspensión (ambos lados) (88/95) - perno cono d:20mm -
EXT 232	Extremo Dirección Exterior (88/95) - rosca derecha = M20 x 1,5 -
EXT 233	Extremo Dirección Interior (88/95) - rosca izquierda = M20 x 1,5 -
EXT 263	Extremo Dirección Barra Intermedia - rosca = M24 x 1,5 -
M.B. 180	
RO 216	Rótula de Suspensión (ambos lados) (81/95) - perno cono d:20mm -
EXT 232	Extremo Dirección Exterior (81/95) - rosca derecha = M20 x 1,5 -
EXT 233	Extremo Dirección Interior (81/95) - rosca izquierda = M20 x 1,5 -
EXT 263	Extremo Dirección Barra Intermedia (81/95) - rosca = M24 x 1,5 -
EXT 291	Extremo Barra a Pitman C. Fino (81/95) - rosca = M18 x 1,5 - D: 14,5 mm -
EXT 292	Extremo Barra a Pitman C. grueso (81/95) - rosca = M18 x 1,5 - D: 16,4 mm -
CLASE "A"	
BI 330	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/97) - M10x1,5 -
AX 336	Axial Cremallera (ambos lados) (97/04) - Lgo al apayo caja =193mm - LC=M14x1,5 - LR=M12x1,5 -
SPRINTER	
EXT 197	Extremo Dirección (ambos lados) (95/06) - L= 100mm - rosca hembra=M16 x 1,5 -
AX 230	Axial Cremallera (a/lados) (20/23) - Lgo al apoyo caja=323mm - LC=M16 x 1,5 - LR=M16x1,5 -
RO 235	Rótula de Suspensión (ambos lados) (00/12) - perno cono d:23,4mm -
AX 253	Axial Cremallera (ambos lados) (95/06) - Lgo al apayo caja =381mm - LC=M16x1,5 - LR=M16x1,5 -
AX 476	Axial Cremallera (ambos lados) (D/13) - Lgo al apayo caja =400mm - LC=M18x1,5 - LR=M16x1,5 -
EXT 477	Extremo Dirección (ambos lados) (D/13) - rosca hembra = M16 x 1,5 -
RO 478	Rótula de Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno cono d:22,05mm -
OPEL	
K 180	
AX 080	Axial Cremallera (ambos lados) - Lgo al apayo caja =251mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -



Nº FAB	DESCRIPCION
PEUGEOT	
106	
EXT 265	Extremo Dirección Izquierdo (91/01) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Derecho (91/01) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 277	Bieleta Estabilizadora delantera (91/03) (ambos lados) - L=322,5mm - M10x1,5 -
RO 293	Rótula Suspensión (ambos lados) (91/03) - perno fino d: 14 mm -
RO 294	Rótula Suspensión (ambos lados) (91/01) - perno grueso d: 16 mm -
RO 309	Rótula Suspensión (ambos lados) - perno d: 16 mm -
RO 310	Rótula Suspensión (ambos lados) - perno d:18 mm -
BI 331	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (91/01) - L= 322,5mm - M 12x1,25 -
BI 345	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/99) - M10x1,5 -
AX 351	Axial Cremallera Doble (91/01) - L=230mm - rosca izquierda M14x1,5 -
205	
AX 141	Axial de Cremallera (ambos lados) (83/99) - Lgo al apoyo caja =314mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 142	Extremo Dirección (ambos lados) (83/99) - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (83/98) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (83/98) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
206	
AX 252	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/15) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (99/15) - L= 336mm - M 10x1,5 -
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (99/15) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (99/15) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
206 SW	
AX 252	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/15) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (99/15) - L= 336mm - M 10x1,5 -
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (99/15) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (99/15) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
207	
AX 252	Axial de Cremallera (ambos lados) (06/14) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (06/14) - L= 336mm - M 10x1,5 -
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (06/14) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (06/14) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
207 CC - 207 COMPACT	
AX 252	Axial de Cremallera (ambos lados) (06/14) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (06/14) - L= 336mm - M 10x1,5 -
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (06/14) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (06/14) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
208	
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/13) - L= 336mm - M 10x1,5 -
AX 469	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/13) - Lgo al apoyo caja =235mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 470	Extremo Dirección Derecho (D/13) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 471	Extremo Dirección Izquierdo (D/13) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 472	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno d: 18 mm -
AX 508	Axial de Cremallera (ambos lados) (17/20) - Lgo al apoyo caja =235mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 512	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/2021) - Lgo al apoyo caja =291mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
PEUGEOT	
301	
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/12) - L= 336mm - M 10x1,5 -
306	
AX 163	Axial de Cremallera (ambos lados) (93/01) - Lgo al apoyo caja =356mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 164	Extremo Dirección (93/01) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
RO 175	Rótula Suspensión (ambos lados) (93/98) - perno fino d: 16 mm -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (93/01) - L= 300mm - M 10x1,5 -
RO 273	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/99) - perno grueso d: 18 mm -
306 CABRIO - 306 HATCHBACK - 306 SW	
AX 163	Axial de Cremallera (ambos lados) (93/01) - Lgo al apoyo caja =356mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 175	Rótula Suspensión (ambos lados) (93/98) - perno fino d: 16 mm -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (93/01) - L= 300mm - M 10x1,5 -
RO 273	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/99) - perno grueso d: 18 mm -
307	
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (01/11) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (01/11) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/01) - L= 335mm - M 10x1,5 -
AX 350	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/01) - Lgo al apoyo caja =322mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 374	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/01) - Lgo al apoyo caja =344mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/01) - perno cono d: 15,9mm -
307 CC - 307 SW	
EXT 265	Extremo Dirección Derecho (01/11) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Izquierdo (01/11) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/01) - L= 335mm - M 10x1,5 -
AX 350	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/01) - Lgo al apoyo caja =322mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 374	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/01) - Lgo al apoyo caja =344mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/01) - perno cono d: 15,9mm -
308	
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/07) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/07) - perno cono d: 15,9mm -
AX 448	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/07) - Lgo al apoyo caja =281mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 449	Extremo Dirección Derecho (D/07) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 450	Extremo Dirección Izquierdo (D/07) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
404	
EXT 033	Extremo Conexión Reparación Reforma (62/81)
AX 034	Axial de Cremallera (ambos lados) (64/75) - Lgo al apoyo caja =94mm - LC=M30x1,5 - LR=M16x1,5 -
RO 084	Rótula Mangueta Reparación (62/81)
405	
AX 126	Axial de Cremallera (ambos lados) (87/01) - Lgo al apoyo caja =188mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 127	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/93) - perno cono d: 14,4mm -
EXT 128	Extremo Dirección Derecho (87/97) - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 129	Extremo Dirección Izquierdo (87/97) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/95 DIESEL) - perno cono d: 16mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
PEUGEOT	
405 BREAK	
AX 126	Axial de Cremallera (ambos lados) (87/01) - Lgo al apoyo caja =188mm - LC=M12x1- LR=M14x1,5 -
RO 127	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/93) - perno cono d: 14,4mm -
EXT 128	Extremo Dirección Derecho (87/97) - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 129	Extremo Dirección Izquierdo (87/97) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/95) - perno cono d: 16mm -
406	
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (97/04) - perno cono d: 16mm -
BI 331	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (97/04) - L= 322,5mm - M 12x1,25 -
BI 332	Bieleta Estabilizadora Trasera Perno M12 Perno hueco (97/04)
406 BREAK / 406 COUPE	
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (97/04) - perno cono d: 16mm -
BI 331	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (97/04) - L= 322,5mm - M 12x1,25 -
BI 332	Bieleta Estabilizadora Trasera Perno M12 Perno hueco (97/04)
408	
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (10/18) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/11) - perno cono d: 15,9mm -
AX 448	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/11) - Lgo al apoyo caja =281mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 449	Extremo Dirección Derecho (D/11) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 450	Extremo Dirección Izquierdo (D/11) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
504	
EXT 005	Extremo Dirección (82/99) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 033	Extremo Conexión Reforma (69/99)
AX 034	Axial de Cremallera (ambos lados) (69/75) - Lgo al apoyo caja =94mm - LC=M30x1,5 - LR=M16x1,5 -
RO 084	Rótula Mangueta Reparacion (69/99)
504 GR II	
EXT 005	Extremo Dirección (82/99) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
AX 035	Axial de Cremallera (ambos lados) (82/99) - Lgo al apoyo caja =246mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 038	Rótula Suspensión (ambos lados) (80/01) - perno cono d: 14,8mm -
504 FAMILIAR	
EXT 005	Extremo Dirección (82/99) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 033	Extremo Conexión Reforma (69/99)
AX 034	Axial de Cremallera (ambos lados) (69/75) - Lgo al apoyo caja =94mm - LC=M30x1,5 - LR=M16x1,5 -
AX 035	Axial de Cremallera (ambos lados) (82/99) - Lgo al apoyo caja =246mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 038	Rótula Suspensión (ambos lados) (80/01) - perno cono d: 14,8mm -
504 PICK-UP	
EXT 005	Extremo Dirección (82/99) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
AX 036	Axial de Cremallera (ambos lados) (80/96) - Lgo al apoyo caja =262mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 038	Rótula Suspensión (ambos lados) (80/01) - perno cono d: 14,8mm -
505	
EXT 005	Extremo Dirección (81/95) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
AX 036	Axial de Cremallera (ambos lados) (81/95) - Lgo al apoyo caja =262mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 038	Rótula Suspensión (ambos lados) (81/95) - perno cono d: 14,8mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
PEUGEOT	
505 FAMILIAR	
AX 036	Axial de Cremallera (ambos lados) (81/95) - Lgo al apoyo caja =262mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 038	Rótula Suspensión (ambos lados) (81/95) - perno cono d: 14,8mm -
505 PICK-UP	
AX 036	Axial de Cremallera (ambos lados) (81/95) - Lgo al apoyo caja =262mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
605	
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (89/99) - perno cono d: 16mm -
EXT 265	Extremo Dirección Izquierdo (89/99) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
EXT 266	Extremo Dirección Derecho (89/99) - L= 112mm - rosca= M14 x 1,5 -
607	
RO 156	Rótula Suspensión (ambos lados) (00/05) - perno cono d: 16mm -
2008	
BI 264	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/15) - L= 336mm - M 10x1,5 -
AX 469	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/13) - Lgo al apoyo caja =235mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 470	Extremo Dirección Derecho (D/13) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 471	Extremo Dirección Izquierdo (D/13) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 472	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno d: 18 mm -
3008	
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/07) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/07) - perno cono d: 15,9mm -
AX 448	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/07) - Lgo al apoyo caja =281mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 449	Extremo Dirección Derecho (D/07) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 450	Extremo Dirección Izquierdo (D/07) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
5008	
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/09) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/09) - perno cono d: 15,9mm -
AX 448	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/09) - Lgo al apoyo caja =281mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 449	Extremo Dirección Derecho (D/09) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 450	Extremo Dirección Izquierdo (D/09) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
BOXER D/93	
AX 191	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (D/93) - L.al apoyo caja =313mm - LC=M16x1,5 - LR=M16x1,5 -
EXT 192	Extremo Dirección (D/93) - L=120mm - rosca hembra = M16 x 1,5 -
EXT 194	Extremo Dirección Grueso Pesado (D/93) - L=142mm - M16 x 1,5 -
RO 217	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/93) - perno cono d:17mm - M16x1,5 -
RO 218	Rótula Suspensión Modelo Pesado (ambos lados) (D/93) - perno cono d:19,5mm - M18x1,5 -
BOXER D/06	
EXT 399	Extremo Dirección Pesado (D/06) - rosca hembra = M16 x 1,5 -
RO 400	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/06) - perno cono d:20mm con ranura -



Nº FAB	DESCRIPCION
PEUGEOT	
PARTNER	
AX 163	Axial de Cremallera (ambos lados) (96/99) - Lgo al apoyo caja =356mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 164	Extremo Dirección (D/00) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
RO 175	Rótula Suspensión (ambos lados) - perno fino d: 16 mm -
AX 245	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/00) - Lgo al apoyo caja =336mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/96) - L= 300mm - M 10x1,5 -
RO 273	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/99) - perno grueso d: 18 mm -
RO 309	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/00) - perno fino d: 16 mm -
RO 310	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/00) - perno grueso d:18 mm -
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/08) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/08) - perno cono d: 15,9mm -
EXT 449	Extremo Dirección Derecho (D/08) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 450	Extremo Dirección Izquierdo (D/08) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
PARTNER FURGON	
AX 163	Axial de Cremallera (ambos lados) (96/99) - Lgo al apoyo caja =356mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 164	Extremo Dirección (D/00) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/96) - L= 300mm - M 10x1,5 -
RO 309	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/00) - perno fino d: 16 mm -
RO 310	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/00) - perno grueso d:18 mm -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/08) - perno cono d: 15,9mm -
EXT 449	Extremo Dirección Derecho (D/08) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 450	Extremo Dirección Izquierdo (D/08) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
PARTNER PATAGONICA	
AX 163	Axial de Cremallera (ambos lados) (96/99) - Lgo al apoyo caja =356mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 164	Extremo Dirección (D/00) - L= 98mm - rosca= M14 x 1,5 -
BI 246	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/96) - L= 300mm - M 10x1,5 -
RO 309	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/00) - perno fino d: 16 mm -
RO 310	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/00) - perno grueso d:18 mm -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/08) - perno cono d: 15,9mm -
EXT 449	Extremo Dirección Derecho (D/08) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 450	Extremo Dirección Izquierdo (D/08) - L=165mm - rosca hembra = M14x1,5 -
RCZ	
BI 348	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/07) - L= 335mm - M 10x1,5 -
RO 375	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/07) - perno cono d: 15,9mm -
RENAULT	
R4	
EXT 003	Extremo Dirección Derecho (71/86)
EXT 004	Extremo Dirección Izquierdo (71/86)
RO 087	Rótula Suspensión Superior (71/86) - perno cono d:11,4mm -
RO 088	Rótula Suspensión Inferior Derecha (71/86) - perno cono d:12,5mm -
RO 089	Rótula Suspensión Inferior Izquierda (71/86) - perno cono d:12,5mm -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
RENAULT	
R6	
EXT 003	Extremo Dirección Derecho (71/86)
EXT 004	Extremo Dirección Izquierdo (71/86)
RO 087	Rótula Suspensión Superior (71/86) - perno cono d:11,4mm -
RO 088	Rótula Suspensión Inferior Derecha (71/86) - perno cono d:12,5mm -
RO 089	Rótula Suspensión Inferior Izquierda (71/86) - perno cono d:12,5mm -
R9	
EXT 005	Extremo Dirección (84/96) - L= 98mm - rosca = M14 x 1,5 -
AX 009	Axial de Cremallera (ambos lados) (84/96) - Lgo al apoyo caja =280mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 090	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 12mm (84/96) - perno d:16mm -
R11	
EXT 005	Extremo Dirección (84/96) - L= 98mm - rosca = M14 x 1,5 -
AX 009	Axial de Cremallera (ambos lados) (84/96) - Lgo al apoyo caja =280mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 090	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 12mm (84/96) - perno d:16mm -
R11 TURBO	
EXT 005	Extremo Dirección (84/96) - L= 98mm - rosca = M14 x 1,5 -
AX 009	Axial de Cremallera (ambos lados) (84/96) - Lgo al apoyo caja =280mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 090	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 12mm (84/96) - perno d:16mm -
R 12	
EXT 001	Extremo Dirección Derecho (71/94)
EXT 002	Extremo Dirección Izquierdo (71/94)
RO 010	Rótula Suspensión Superior (71/94) - perno cono d:16mm -
RO 011	Rótula Suspensión Inferior (71/94) - perno cono d:16mm -
R 18	
EXT 005	Extremo Dirección (79/93) - L= 98mm - rosca = M14 x 1,5 -
AX 008	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/85) - Lgo al apoyo caja =220mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 012	Rótula Suspensión Superior (79/93) - perno cono d:14,4 mm -
RO 013	Rótula Suspensión Inferior (79/93) - perno cono d:14,4 mm -
R 18 BREAK	
EXT 005	Extremo Dirección (79/93) - L= 98mm - rosca = M14 x 1,5 -
AX 008	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/85) - Lgo al apoyo caja =220mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 012	Rótula Suspensión Superior (79/93) - perno cono d:14,4 mm -
RO 013	Rótula Suspensión Inferior (79/93) - perno cono d:14,4 mm -
R 19	
EXT 005	Extremo Dirección (88/02) - L= 98mm - rosca = M14 x 1,5 -
AX 132	Axial de Cremallera (ambos lados) (88/02) - Lgo al apoyo caja =266mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 133	Extremo Dirección Derecho (88/02) - L= 111mm - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 134	Extremo Dirección Izquierdo (88/02) - L= 111mm - rosca = M14 x 1,5 -
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (92/00) - perno d:16mm -
R 21 ALIZE	
EXT 123	Extremo Dirección (86/96) - rosca M14x1,5 -
RO 131	Rótula Suspensión (ambos lados) (86/96) - perno d:18mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
RENAULT	
R21 NEVADA	
EXT 123	Extremo Dirección (86/96) - rosca M14x1,5 -
RO 131	Rótula Suspensión (ambos lados) (86/96) - perno d:18mm -
R21 SEDAN	
EXT 123	Extremo Dirección (86/96) - rosca M14x1,5 -
RO 131	Rótula Suspensión (ambos lados) (86/96) - perno d:18mm -
CAPTUR	
AX 434	Axial de Cremallera (ambos lados) - Lgo al apoyo caja =205mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 435	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/16) - L= 295 mm - M 10x1,5 -
RO 442	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/16) - perno d:17,35mm -
EXT 467	Extremo Dirección Derecho (D/16) - L= 221mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 468	Extremo Dirección Izquierdo (D/16) - L= 221mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
CLIO	
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (D/92) - perno d:16mm -
AX 157	Axial de Cremallera (a/lados) hembra (94/95) - Lgo al apoyo caja =242mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 158	Extremo Dirección Derecho (94/98) - L= 132mm - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 159	Extremo Dirección Izquierdo (94/98) - L= 132mm - rosca = M14 x 1,5 -
CLIO D/96	
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (D/96) - perno d:16mm -
AX 186	Axial de Cremallera (a/adados) macho (D/96) - Lgo al apoyo caja =242mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 187	Extremo Dirección Derecho (D/96) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 188	Extremo Dirección Izquierdo (D/96) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
CLIO II	
RO 090	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 12mm (00/12) - perno d:16mm -
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (D/96) - perno d:16mm -
AX 278	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/00) - Lgo al apoyo caja =303mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 281	Extremo Dirección Derecho (D/99) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 282	Extremo Dirección Izquierdo (D/99) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
CLIO MIO	
RO 090	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 12mm (12/16) - perno d:16mm -
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (D/92) - perno d:16mm -
EXT 281	Extremo Dirección Derecho (D/99) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 282	Extremo Dirección Izquierdo (D/99) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
DACIA	
EXT 001	Extremo Dirección Derecho
EXT 002	Extremo Dirección Izquierdo
RO 010	Rótula Suspensión Superior (71/94) - perno cono d:16mm -
RO 011	Rótula Suspensión Inferior (71/94) - perno cono d:16mm -
DACIA 1310	
RO 010	Rótula Suspensión Superior (71/94) - perno cono d:16mm -
RO 011	Rótula Suspensión Inferior (71/94) - perno cono d:16mm -
DACIA 1410	
RO 010	Rótula Suspensión Superior (71/94) - perno cono d:16mm -
RO 011	Rótula Suspensión Inferior (71/94) - perno cono d:16mm -


FABILA®


Nº FAB	DESCRIPCION
RENAULT	
DUSTER	
AX 434	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/11) - Lgo al apoyo caja =205mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 435	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/11) - L= 295 mm - M 10x1,5 -
RO 442	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/11) - perno d:17,35mm -
EXT 467	Extremo Dirección Derecho (D/11) - L= 221mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 468	Extremo Dirección Izquierdo (D/11) - L= 221mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXPRESS	
EXT 005	Extremo Dirección (98/00) - L= 98mm - rosca = M14 x 1,5 -
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (98/00) - perno d:16mm -
AX 213	Axial de Cremallera (ambos lados) (94/98) - Lgo al apoyo caja =256mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
FLUENCE	
AX 440	Axial de Cremallera (ambos lados) (10/19) - Lgo al apoyo caja =213mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 441	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (10/19) - L= 266 mm - M 10x1,5 -
RO 457	Rótula Suspensión (ambos lados) (10/19) - perno d:17,35mm -
EXT 486	Extremo Dirección Derecho (10/19) - rosca hembra M14x1,5 -
EXT 487	Extremo Dirección Izquierdo (10/19) - rosca hembra M14x1,5 -
FUEGO	
EXT 005	Extremo Dirección (82/92) - L= 98mm - rosca = M14 x 1,5 -
AX 008	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/85) - Lgo al apoyo caja =220mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
RO 012	Rótula Suspensión Superior (82/92) - perno cono d:14,4 mm -
RO 013	Rótula Suspensión Inferior (82/92) - perno cono d:14,4 mm -
KANGOO	
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (D/98) - perno d:16mm -
EXT 187	Extremo Dirección Derecho (A/00) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 188	Extremo Dirección Izquierdo (A/00) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 210	Axial de Cremallera (ambos lados) (A/00) - Lgo al apoyo caja =259mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
KANGOO II	
BI 441	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/05) - L= 266 mm - M 10x1,5 -
KANGOO D/2000	
RO 090	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 12mm (D/07) - perno d:16mm -
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (D/98) - perno d:16mm -
AX 278	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/00) - Lgo al apoyo caja =303mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
KANGOO D/2000	
EXT 281	Extremo Dirección Derecho (D/00) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 282	Extremo Dirección Izquierdo (D/00) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
KANGOO D/10	
BI 388	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) - L= 283 mm - M 10x1,5 -
AX 440	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/10) - Lgo al apoyo caja =213mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -



Nº FAB	DESCRIPCION
RENAULT	
LAGUNA	
AX 186	Axial de Cremallera (ambos lados) (94/01) - Lgo al apoyo caja =242mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
AX 210	Axial de Cremallera (ambos lados) (96/98) - Lgo al apoyo caja =259mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
BI 275	Bieleta Estabilizadora (94/01)
LOGAN	
RO 389	Rótula Suspensión inferior (ambos lados) (D/07) - perno d:18mm -
AX 415	Axial de Cremallera (ambos lados) (04/06) - Lgo al apoyo caja =190mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
AX 416	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/07) - Lgo al apoyo caja =190mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 417	Extremo Dirección Derecho (D/07) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 418	Extremo Dirección Izquierdo (D/07) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
MASTER	
AX 323	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/97) - Lgo al apoyo caja =176mm - LC=M14x1,5 - LR=M16x1,5 -
RO 346	Rótula Suspensión Superior (ambos lados) (D/98) - perno cono d:16 mm -
RO 360	Rótula Suspensión Inferior (ambos lados) (98/07) - perno d:22 mm -
RO 395	Rótula Suspensión Inferior (ambos lados) (D/08) - perno d:24 mm -
EXT 423	Extremo Dirección Derecho (D/97) - L=220mm - rosca hembra = M16 x 1,5 -
EXT 424	Extremo Dirección Izquierdo (D/97) - L=220mm - rosca hembra = M16 x 1,5 -
MEGANE	
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (95/06) - perno d:16mm -
EXT 187	Extremo Dirección Derecho (96/01) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 188	Extremo Dirección Izquierdo (96/01) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 210	Axial de Cremallera (ambos lados) (A/98) - Lgo al apoyo caja =259mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
AX 258	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/99) - Lgo al apoyo caja =294mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
AX 259	Axial de Cremallera (ambos lados) - Lgo al apoyo caja =253mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 281	Extremo Dirección Derecho (D/98) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 282	Extremo Dirección Izquierdo (D/98) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
MEGANE II	
AX 364	Axial de Cremallera (ambos lados) (02/09) - Lgo al apoyo caja =218mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 388	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (02/09) - L= 283 mm - M 10x1,5 -
RO 389	Rótula Suspensión inferior (ambos lados) (02/09) - perno d:18mm -
EXT 443	Extremo Dirección Derecho (02/09) - L=200mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 444	Extremo Dirección Izquierdo (02/09) - L=200mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
MEGANE III	
AX 440	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/07) - Lgo al apoyo caja =213mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 441	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (08/16) - L= 266 mm - M 10x1,5 -
EXT 443	Extremo Dirección Derecho - L=200mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 444	Extremo Dirección Izquierdo - L=200mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 457	Rótula Suspensión (ambos lados) (08/16) - perno d:17,35mm -
MEGANE COUPE	
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm - perno d:16mm -
EXT 187	Extremo Dirección Derecho - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 188	Extremo Dirección Izquierdo - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 198	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/95) - Lgo al apoyo caja =284mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -



Nº FAB	DESCRIPCION
RENAULT	
OROCH	
AX 434	Axial de Cremallera (ambos lados) - Lgo al apoyo caja =205mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 435	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/16) - L= 295 mm - M 10x1,5 -
RO 442	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/16) - perno d:17,35mm -
EXT 467	Extremo Dirección Derecho (D/16) - L= 221mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 468	Extremo Dirección Izquierdo (D/16) - L= 221mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
SAFRANE	
BI 275	Bieleta Estabilizadora (92/00)
SANDERO	
RO 389	Rótula Suspensión inferior (ambos lados) (D/07) - perno d:18mm -
AX 415	Axial de Cremallera (ambos lados) - Lgo al apoyo caja =190mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
AX 416	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja =190mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 417	Extremo Dirección Derecho (D/07) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 418	Extremo Dirección Izquierdo (D/07) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
SANDERO STEPWAY	
RO 389	Rótula Suspensión inferior (ambos lados) (D/07) - perno d:18mm -
AX 416	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja =190mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 417	Extremo Dirección Derecho (D/07) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 418	Extremo Dirección Izquierdo (D/07) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
SCENIC	
RO 090	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 12mm (97/03) - perno d:16mm -
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (97/10) - perno d:16mm -
EXT 187	Extremo Dirección Derecho (95/02) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 188	Extremo Dirección Izquierdo (95/02) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 259	Axial de Cremallera (ambos lados) (97/03) - Lgo al apoyo caja =253mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 281	Extremo Dirección Derecho (99/11) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 282	Extremo Dirección Izquierdo (99/11) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
BI 388	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (02/09) - L= 283 mm - M 10x1,5 -
SCENIC II	
RO 389	Rótula Suspensión inferior (ambos lados) (03/09) - perno d:18mm -
BI 441	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (D/05) - L= 266 mm - M 10x1,5 -
EXT 443	Extremo Dirección Derecho (03/09) - L=200mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 444	Extremo Dirección Izquierdo (03/09) - L=200mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
GRAND SCENIC II	
RO 389	Rótula Suspensión inferior (ambos lados) (03/09) - perno d:18mm -
EXT 443	Extremo Dirección Derecho (03/09) - L=200mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 444	Extremo Dirección Izquierdo (03/09) - L=200mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
SCENIC III	
AX 364	Axial de Cremallera (ambos lados) (09/16) - Lgo al apoyo caja =218mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 457	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/09) - perno d:17,35mm -
GRAND SCENIC III	
AX 364	Axial de Cremallera (ambos lados) (09/16) - Lgo al apoyo caja =218mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 457	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/09) - perno d:17,35mm -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
RENAULT	
SYMBOL	
RO 090	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 12mm (13/20) - perno d:16mm -
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (D/99) - perno d:16mm -
EXT 281	Extremo Dirección Derecho (99/20) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 282	Extremo Dirección Izquierdo (99/20) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
TRAFIC	
AX 079	Axial de Cremallera (ambos lados) (81/02) - Lgo al apoyo caja =297mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 083	Extremo Dirección (81/02) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 102	Rótula Suspensión (ambos lados) (81/02) - perno cono d:17,7mm -
TWINGO	
RO 135	Rótula Suspensión (ambos lados) agujero bulon 10mm (93/12) - perno d:16mm -
AX 186	Axial de Cremallera (ambos lados) (93/01) - Lgo al apoyo caja =242mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 187	Extremo Dirección Derecho (93/12) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 188	Extremo Dirección Izquierdo (93/12) - L=130mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 258	Axial de Cremallera (ambos lados) (93/12) - Lgo al apoyo caja =294mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
TWINGO D/2000	
AX 278	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/00) - Lgo al apoyo caja =303mm - LC=M12x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 281	Extremo Dirección Derecho (D/00) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 282	Extremo Dirección Izquierdo (D/00) - L= 110mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 337	Axial Cremallera M14 x 1,5/lado Caja M12 x 1, Lgo: 335 mm (D/00)
SEAT	
CORDOBA	
AX 167	Axial de Cremallera (ambos lados) (93/02) - Lgo al apoyo caja =352mm - LC=M22x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 168	Extremo Dirección Derecho (93/02) - L=75 - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 169	Extremo Dirección Izquierdo (93/02) - L= 75- rosca hembra = M14x1,5 -
RO 170	Rótula Suspensión (95/99) - perno d: 19mm -
AX 202	Axial de Cremallera Hidra. (ambos lados) (93/02) - L.al apoyo caja =349mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (02/09) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 378	Rótula Suspensión Derecha Hidraulica / Izquierda Mecanica (02/09) - perno cono d: 14,9 mm -
RO 379	Rótula Suspensión Izquierda Hidraulica / Derecha Mecanica (02/09) - perno cono d: 14,9 mm -
EXT 396	Extremo Dirección Derecho (93/02) - L=92 - rosca hembra M 14x1,5 -
EXT 397	Extremo Dirección Izquierdo (93/02) - L= 92 - rosca hembra M 14x1,5 -
IBIZA	
EXT 168	Extremo Dirección Derecho (93/02) - L=75 - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 169	Extremo Dirección Izquierdo (93/02) - L= 75- rosca hembra = M14x1,5 -
RO 170	Rótula Suspensión (95/99) - perno d: 19mm -
AX 202	Axial de Cremallera Hidra. (ambos lados) (93/02) - L.al apoyo caja =349mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 321	Extremo Dirección Derecho (02/09) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo (02/09) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (02/09) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
RO 378	Rótula Suspensión Derecha Hidraulica / Izquierda Mecanica (02/09) - perno cono d: 14,9 mm -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
SEAT	
IBIZA	
RO 379	Rótula Suspensión Izquierda Hidraulica / Derecha Mecanica (02/09) - perno cono d: 14,9 mm -
EXT 396	Extremo Dirección Derecho (93/02) - L=92 - rosca hembra M 14x1,5 -
EXT 397	Extremo Dirección Izquierdo (93/02) - L= 92 - rosca hembra M 14x1,5 -
RO 404	Rótula de Suspensión Derecha Hidraulico (D/08) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Izquierda Hidraulico (D/08) - perno cono d:14,8mm -
INCA	
EXT 168	Extremo Dirección Derecho (93/01) - L=75 - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 169	Extremo Dirección Izquierdo (93/01) - L= 75- rosca hembra = M14x1,5 -
RO 170	Rótula Suspensión (93/01) - perno d: 19mm -
AX 202	Axial de Cremallera Hidra. (ambos lados) (93/02) - L.al apoyo caja =349mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 321	Extremo Dirección Derecho (02/09) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo (02/09) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (02/09) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 396	Extremo Dirección Derecho (93/02) - L=92 - rosca hembra M 14x1,5 -
EXT 397	Extremo Dirección Izquierdo (93/02) - L= 92 - rosca hembra M 14x1,5 -
LEON	
AX 320	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/06) - Lgo al apoyo caja =321mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 321	Extremo Dirección Derecho (99/01) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo (99/01) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 342	Rótula Suspensión Derecha (99/01) - perno d: 15 mm -
RO 343	Rótula Suspensión Izquierda (99/01) - perno d: 15 mm -
TOLEDO	
EXT 168	Extremo Dirección Derecho (91/99) - L=75 - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 169	Extremo Dirección Izquierdo (91/99) - L= 75- rosca hembra = M14x1,5 -
RO 170	Rótula Suspensión (93/01) - perno d: 19mm -
AX 320	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/01) - Lgo al apoyo caja =321mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 321	Extremo Dirección Derecho (99/01) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo (99/01) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 342	Rótula Suspensión Derecha (99/01) - perno d: 15 mm -
RO 343	Rótula Suspensión Izquierda (99/01) - perno d: 15 mm -
EXT 396	Extremo Dirección Derecho (91/99) - L=92 - rosca hembra M 14x1,5 -
EXT 397	Extremo Dirección Izquierdo (91/99) - L= 92 - rosca hembra M 14x1,5 -
SSANGYONG	
ISTANA	
AX 327	Axial Cremallera (ambos lados) (99/14) - Lgo al apayo caja =179mm - LC=M17x1 - LR=M14x1,5 -
MUSO H/97	
RO 287	Rótula Suspensión Superior 4 x 2 , 4 x 4 - perno d:17,5mm -
AX 328	Axial Cremallera (ambos lados) (H/97) - Lgo al apayo caja =275mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 352	Extremo Dirección (94/97) (ambos lados) - rosca hembra M14x1,5 -
MUSO D/97	
RO 287	Rótula Suspensión Superior 4 x 2 , 4 x 4 - perno d:17,5mm -
AX 329	Axial Cremallera (ambos lados) (D/97) - Lgo al apayo caja =275mm - LC=M17x1 - LR=M14x1,5 -
EXT 353	Extremo Dirección cono grueso (ambos lados) (D/97) - rosca hembra M14x1,5 -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
SUZUKI	
FUN	
RO 267	Rótula Suspensión (ambos lados) (03/09) - perno d:15 mm - M
EXT 276	Extremo Dirección (ambos lados) (03/09) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
AX 324	Axial de Cremallera Mecanica (a/lados) (03/09) - L.al apoyo caja =328mm - LC=M14x1,5 - LR=M=14x1,5 -
TOYOTA	
COROLLA D/03	
AX 382	Axial Cremallera (ambos lados) (03/07) - Lgo al apayo caja =270,5mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
ETIOS D/13	
AX 479	Axial Cremallera (ambos lados) (D/13) - Lgo al apayo caja =270mm - LC=M14x1,5 - LR=M12x1,25 -
EXT 480	Extremo Dirección Derecho (D/13) - L=130 mm - rosca hembra = M12X1,25 -
EXT 481	Extremo Dirección Izquierdo (D/13) - L=130 mm - rosca hembra = M12X1,25 -
RO 482	Rótula Suspensión (ambos lados) (D/13) - perno cono d: 13,4mm -
ETIOS CROSS	
AX 479	Axial Cremallera (ambos lados) (D/13) - Lgo al apayo caja =270mm - LC=M14x1,5 - LR=M12x1,25 -
FORTUNER (D/05)	
AX 361	Axial Cremallera (a/lados) (05/15) - L.apoyo caja =295mm - LC=M14x1,5 - LR=M15x1,5 -
EXT 365	Extremo Dirección (05/15) - L=85 mm - rosca hembra = M15x1,5 -
RO 383	Rótula de Suspensión Superior (D/05) - perno cono d:15,1mm -
RO 384	Rótula de Suspensión Inferior (D/05) - perno cono d:16,7mm -
HIACE	
EXT 315	Extremo Dirección Exterior (79/88) - rosca = M17x1,5 -
HILUX 89/2004	
AX 314	Axial Cremallera SW4 4x4 (95/04) - L.apoyo caja =131mm - LC=M18x1,5 - LR=M20x1,5 -
EXT 315	Extremo Dirección Exterior 4x2 y 4x4 (89/04) - rosca = M17x1,5 -
EXT 316	Extremo Dirección Interior 4x2 / 4x4 (89/04) - L= 183mm - rosca = M17x1,5 -
EXT 317	Extremo Dirección Interior 4x4 (89/04) - L= 205mm - rosca = M17x1,5 -
RO 355	Rótula Suspensión superior 4x2 (89/04) (ambos lados) - perno cono d:15mm -
RO 356	Rótula Suspensión Inferior 4x2 / 4x4 (ambos lados) (89/04) - perno cono d:18,2mm -
RO 357	Rótula Suspensión superior 4x4 / SW4 (89/04) (ambos lados) - perno cono d:17,2mm -
RO 358	Rótula Suspensión Inferior 4x4 / SW4 (ambos lados) (89/04) - perno cono d:18,2mm -
HILUX D/05	
AX 361	Axial Cremallera 4x4/SW4 (D/05) - L.ap.caja =295mm - LC=M14x1,5 - LR=M15x1,5 -
EXT 365	Extremo Dirección 4 x 4 / SW4 (D/05) - L=85 mm - rosca hembra = M15x1,5 -
RO 383	Rótula de Suspensión Superior 4 x 4 / 4x2 / SW4 (D/05) - perno cono d:15,1mm -
RO 384	Rótula de Suspensión Inferior 4 x 4 / 4x2 / SW4 / SW4 4x4 (D/05) - perno cono d:16,7mm -
HILUX D/16	
AX 510	Axial Cremallera (ambos lados) (D/16) - L.ap.caja =295mm - LC=M14x1,5 - LR=M16x1,5 -
EXT 511	Extremo Dirección Hilux (D/2016) Rosca Interior M16x1,5



N° FAB	DESCRIPCION
TOYOTA	
SW4	
AX 314	Axial Cremallera SW4 4x4 (89/04) - L.apoyo caja =131mm - LC=M18x1,5 - LR=M20x1,5 -
RO 357	Rótula Suspensión superior (ambos lados) (89/04) - perno cono d:17,2mm -
RO 358	Rótula Suspensión Inferior (ambos lados) (89/04) - perno cono d:18,2mm -
AX 361	Axial Cremallera 4x4/SW4 (D/05) - L.ap.caja =295mm - LC=M14x1,5 - LR=M15x1,5 -
EXT 365	Extremo Dirección 4 x 4 / SW4 (D/05) - L=85 mm - rosca hembra = M15x1,5 -
RO 383	Rótula de Suspensión Superior (D/05) - perno cono d:15,1mm -
RO 384	Rótula de Suspensión Inferior (D/05) - perno cono d:16,7mm -
RAV 4	
AX 361	Axial Cremallera (a/lados) (01/12) - L.apoyo caja =295mm - LC=M14x1,5 - LR=M15x1,5 -
YARIS	
AX 509	Axial Cremallera (a/lados) - L.apoyo caja =271mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 513	Extremo Direccion Yaris Derecho (D/2018) Rosca Interior= M14x1,5
EXT 514	Extremo Direccion Yaris Izquierdo (D/2018) Rosca Interior= M14x1,5
V.W.	
AMAROK	
AX 428	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/10) - Lgo al apoyo caja =295mm - LC=M16x1,5 - LR=M16x1,5 -
EXT 429	Extremo Dirección Derecho (D/10) - rosca hembra = M16x1,5 -
EXT 430	Extremo Dirección Izquierdo (D/10) - rosca hembra = M16x1,5 -
RO 451	Rótula Suspensión Superior (D/10) - perno cono d:15,8mm -
RO 452	Rótula Suspensión Inferior (D/10) - perno cono d:20,8 mm -
BORA	
AX 320	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/11) - Lgo al apoyo caja =321mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 321	Extremo Dirección Derecho Hidraulico / Izquierdo Mecanico (98/10) - L= 96mm - rosca hemb = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo Hidraulico/ Derecha Mecanico (98/10) - L= 96mm - rosca hemb = M14 x 1,5 -
RO 342	Rótula Suspensión Derecha (99/11) - perno d: 15 mm -
RO 343	Rótula Suspensión Izquierda (99/11) - perno d: 15 mm -
CADDY	
AX 167	Axial de Cremallera (83/91) (ambos lados) - Lgo al apoyo caja =352mm - LC=M22x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 168	Extremo Dirección Derecho (96/00) - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 169	Extremo Dirección Izquierdo (96/00) - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 170	Rótula Suspensión (96/07) - perno d: 19mm -
AX 171	Axial de Cremallera (ambos lados) (93/98) - Lgo al apoyo caja =365mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 326	Axial de Cremallera Hidraulica (96/04) (a/lados) - L.al apoyo caja =322mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 396	Extremo Dirección Derecho (D/02) - rosca hembra M 14x1,5 -
EXT 397	Extremo Dirección Izquierdo (D/02) - rosca hembra M 14x1,5 -
CARAT	
EXT 140	Extremo Dirección (87/06) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 143	Rótula Suspensión Derecho (87/06) - perno d:17mm-
RO 144	Rótula Suspensión Izquierdo (87/06) - perno d:17mm-


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
V.W.	
CROSSFOX	
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (03/19) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 377	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (03/19) - L= 270 mm - M 10x1,5 -
EXT 380	Extremo Dirección Der. Mecanico / Izq. Hidraulico/Electrico (03/19) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 381	Extremo Dirección Izq. Mecanico / Der. Hidraulico/Electrico (03/19) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 425	Rótula Suspensión Derecha (05/20) - perno cono d: 14,8 mm -
RO 426	Rótula Suspensión Izquierda (05/20) - perno cono d: 14,8 mm -
DODGE 1500	
AX 014	Axial de Cremallera trinter (a/lados) (71/90) - L. apoyo caja =227mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 015	Axial de Cremallera indaltmec (a/lados) (71/90) - L.apoyo caja =227mm - LC=3/4" x 20 hilos LR=M14x1,5 -
AX 016	Axial de Cremallera burman (a/lados) (71/90) - L. apoyo caja =227mm - LC=7/8" x 20 hilos LR=M14x1,5 -
EXT 017	Extremo Dirección (71/90) - rosca = M14 x 1,5 -
BR 085	Rótula Brazo corto (71/81) - L= 253,5 mm -
BR 086	Rótula Brazo largo (D/82) - L= 265 mm -
FOX	
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (03/19) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 377	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (03/19) - L= 270 mm - M 10x1,5 -
RO 378	Rótula Suspensión Derecha Hidraulica / Izquierda Mecanica (03/13) - perno cono d: 14,9 mm -
RO 379	Rótula Suspensión Izquierda Hidraulica / Derecha Mecanica (03/13) - perno cono d: 14,9 mm -
FOX	
EXT 380	Extremo Dirección Der. Mecanico / Izq. Hidraulico/Electrico (03/19) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 381	Extremo Dirección Izq. Mecanico / Der. Hidraulico/Electrico (03/19) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 404	Rótula de Suspensión Izquierda Mecanica / Derecha Hidraulica (13/19) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Derecha Mecanica / Izquierda Hidraulica (13/19) - perno cono d:14,8mm -
GACEL	
EXT 018	Extremo Dirección (83/04) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 091	Rótula Suspensión Derecha (83/93) - perno d: 15 mm -
RO 092	Rótula Suspensión Izquierda (83/93) - perno d: 15 mm -
BA 150	Barra Dirección Recta (86/96)
BA 151	Barra Dirección Curva - Motor 1,6 (86/96)
GOL	
EXT 018	Extremo Dirección (95/97) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 091	Rótula Suspensión Derecha (83/93) - perno d: 15 mm -
RO 092	Rótula Suspensión Izquierda (83/93) - perno d: 15 mm -
RO 138	Rótula Suspensión Derecha (D/93) - perno d: 15 mm -
RO 139	Rótula Suspensión Izquierda (D/93) - perno d: 15 mm -
BA 150	Barra Dirección Recta (86/96)
BA 151	Barra Dirección Curva - Motor 1,6 (86/96)
GOL 95/97 D.Hidraulica	
EXT 162	Extremo Dirección (95/97) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 289	Rótula Suspensión Derecha (Hidraulica) (95/97) - perno d: 15 mm -
RO 290	Rótula Suspensión Izquierda (Hidraulica) (95/97) - perno d: 15 mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
V.W.	
GOL 95/97 D.Mecanica	
EXT 018	Extremo Dirección - rosca = M14 x 1,5 -
RO 178	Rótula Suspensión Recta (95/97) - perno d: 15mm -
GOL D/97 D.Hidraulica	
EXT 162	Extremo Dirección (D/97) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 225	Rótula Suspensión Derecha (Hidraulica) (D/97) - perno d: 17 mm -
RO 226	Rótula Suspensión Izquierda (Hidraulica) (D/97) - perno d: 17 mm -
GOL D/97 D.Mecanica	
RO 224	Rótula Suspensión Recta (D/97) - perno d:17 mm -
GOL 1000	
BA 422	Barra Dirección (95/97) - L= 540mm -
GOL COUNTRY	
EXT 018	Extremo Dirección (83/04) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 091	Rótula Suspensión Derecha (83/93) - perno d: 15 mm -
RO 092	Rótula Suspensión Izquierda (83/93) - perno d: 15 mm -
BA 150	Barra Dirección Recta (86/96)
BA 151	Barra Dirección Curva - Motor 1,6 (86/96)
RO 224	Rótula Suspensión Recta (97/14) - perno d:17 mm -
RO 225	Rótula Suspensión Derecha (Hidraulica) (97/14) - perno d: 17 mm -
RO 226	Rótula Suspensión Izquierda (Hidraulica) (97/14) - perno d: 17 mm -
BA 422	Barra Dirección (95/97) - L= 540mm -
GOL POWER	
RO 224	Rótula Suspensión Recta (97/14) - perno d:17 mm -
RO 225	Rótula Suspensión Derecha (Hidraulica) (97/14) - perno d: 17 mm -
RO 226	Rótula Suspensión Izquierda (Hidraulica) (97/14) - perno d: 17 mm -
GOL TREND	
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 377	Bieleta Estabilizadora delantera (D/08) (ambos lados) - L= 270 mm - M 10x1,5 -
EXT 380	Extremo Dirección Izq. Mecanico / Der. Hidraulico- Electrico (D/08) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 381	Extremo Dirección Der. Mecanico / Izq. Hidraulico-Electrico (D/08) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 404	Rótula de Suspensión Izquierda Mecanica / Derecha Hidraulica (D/07) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Derecha Mecanica / Izquierda Hidraulica (D/07) - perno cono d:14,8mm -
AX 461	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
GOLF	
AX 167	Axial de Cremallera (83/91) (ambos lados) - Lgo al apoyo caja =352mm - LC=M22x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 168	Extremo Dirección Derecho (83/98) - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 169	Extremo Dirección Izquierdo (83/98) - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 170	Rótula Suspensión (88/98) - perno d: 19mm -
AX 171	Axial de Cremallera (ambos lados) (91/98) - Lgo al apoyo caja =365mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
V.W.	
GOLF IV D/2000	
AX 320	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/11) - Lgo al apoyo caja =321mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 321	Extremo Dirección Derecho Hidra. / Izquierdo Meca. (98/10) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo Hidra. / Derecho Meca. (98/10) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 342	Rótula Suspensión Derecha (99/11) - perno d: 15 mm -
RO 343	Rótula Suspensión Izquierda (99/11) - perno d: 15 mm -
GOLF VARIANT	
AX 320	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/11) - Lgo al apoyo caja =321mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 321	Extremo Dirección Derecho Hidraulico / Izquierdo Mecanico (98/10) - L= 96mm rosca hemb = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo Hidraulico / Derecho Mecanico (98/10) - L= 96mm rosca hemb = M14 x 1,5 -
RO 342	Rótula Suspensión Derecha (99/11) - perno d: 15 mm -
RO 343	Rótula Suspensión Izquierda (99/11) - perno d: 15 mm -
NEW BEETLE	
AX 320	Axial de Cremallera (ambos lados) (99/11) - Lgo al apoyo caja =321mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 321	Extremo Dirección Derecho (98/10) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
EXT 322	Extremo Dirección Izquierdo (98/10) - L= 96mm - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 342	Rótula Suspensión Derecha (99/11) - perno d: 15 mm -
RO 343	Rótula Suspensión Izquierda (99/11) - perno d: 15 mm -
PASSAT	
EXT 018	Extremo Dirección (87/06) - rosca macho = M14 x 1,5 -
EXT 140	Extremo Dirección (87/06) - rosca hembra = M14 x 1,5 -
RO 143	Rótula Suspensión Derecho (87/06) - perno d:17mm-
RO 144	Rótula Suspensión Izquierdo (87/06) - perno d:17mm-
EXT 168	Extremo Dirección Derecho (91/93) - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 169	Extremo Dirección Izquierdo (91/93) - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 170	Rótula Suspensión (87/97) - perno d: 19mm -
EXT 254	Extremo Dirección (D/97) - perno y hexágono interior - rosca M14x1,5 -
AX 325	Axial de Cremallera (D/97) (ambos lados) - Lgo al apoyo caja =129mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
POINTER	
EXT 147	Extremo Dirección Derecho (93/96) - rosca hembra M14 x 2 -
EXT 148	Extremo Dirección Izquierdo (93/96) - rosca hembra M14 x 2 -
RO 149	Rótula Suspensión (93/96) - perno d: 17mm -
AX 166	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (93/96) - Lgo al apoyo caja =312mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x2 -
BI 208	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (93/96) - L= 238 mm - M 10x1,5 mm -




FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
V.W.	
POLO	
AX 167	Axial de Cremallera (ambos lados) (83/91) - Lgo al apoyo caja =352mm - LC=M22x1,5 - LR=M14x1,5 -
EXT 168	Extremo Dirección Derecho (96/00) - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 169	Extremo Dirección Izquierdo (96/00) - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 170	Rótula Suspensión (96/07) - perno d: 19mm -
AX 202	Axial de Cremallera Hidraulica (a/lados) (94/01) - L.al apoyo caja =349mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 326	Axial de Cremallera Hidraulica (D/01) (a/lados) - L.al apoyo caja =322mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (02/14) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 377	Bieleta Estabilizadora delantera (D/18) (ambos lados) - L= 270 mm - M 10x1,5 -
RO 378	Rótula Suspensión Derecha Hidraulica / Izquierda Mecanica (02/14) - perno cono d: 14,9 mm -
RO 379	Rótula Suspensión Izquierda Hidraulica / Derecha Mecanica (02/14) - perno cono d: 14,9 mm -
EXT 380	Extremo Dirección Izq. Mecanico / Der. Hidraulico-Electrico (02/14) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 381	Extremo Dirección Der. Mecanico / Izq. Hidraulico-Electrico (02/14) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 396	Extremo Dirección Derecho (D/02) - rosca hembra M 14x1,5 -
EXT 397	Extremo Dirección Izquierdo (D/02) - rosca hembra M 14x1,5 -
RO 404	Rótula de Suspensión Derecho hidraulico (12/14) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Izquierdo Hidraulico (12/14) - perno cono d:14,8mm -
QUANTUM	
EXT 018	Extremo Dirección (87/06) - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 140	Extremo Dirección (87/06) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 143	Rótula Suspensión Derecho (87/06) - perno d:17mm-
RO 144	Rótula Suspensión Izquierdo (87/06) - perno d:17mm-
SANTANA	
EXT 018	Extremo Dirección (87/06) - rosca = M14 x 1,5 -
EXT 140	Extremo Dirección (87/06) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 143	Rótula Suspensión Derecho (87/06) - perno d:17mm-
RO 144	Rótula Suspensión Izquierdo (87/06) - perno d:17mm-
SAVEIRO	
EXT 018	Extremo Dirección (83/04) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 091	Rótula Suspensión Derecha (83/93) - perno d: 15 mm -
RO 092	Rótula Suspensión Izquierda (83/93) - perno d: 15 mm -
RO 138	Rótula Suspensión Derecha (93/97) - perno d: 15 mm -
RO 139	Rótula Suspensión Izquierda (93/97) - perno d: 15 mm -
BA 150	Barra Dirección Recta (86/96)
BA 151	Barra Dirección Curva - Motor 1,6 (86/96)
EXT 162	Extremo Dirección Hidraulico (95/97) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 178	Rótula Suspensión Recta (95/97) - perno d: 15mm -
RO 224	Rótula Suspensión Recta (97/14) - perno d:17 mm -
RO 225	Rótula Suspensión Derecha (Hidraulica) (97/14) - perno d: 17 mm -



Nº FAB	DESCRIPCION
V.W.	
SAVEIRO	
RO 226	Rótula Suspensión Izquierda (Hidraulica) (97/14) - perno d: 17 mm -
RO 289	Rótula Suspensión Derecha (Hidraulica) (95/97) - perno d: 15 mm -
RO 290	Rótula Suspensión Izquierda (Hidraulica) (95/97) - perno d: 15 mm -
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 377	Bieleta Estabilizadora delantera (D/08) (ambos lados) - L= 270 mm - M 10x1,5 -
EXT 380	Extremo Dirección Izq. Mecanico / Der. Hidraulico-Elctrico (D/08) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 381	Extremo Dirección Der. Mecanico / Izq. Hidraulico-Elctrico (D/08) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 404	Rótula de Suspensión Izquierda Mecanico / Derecha Hidraulico (D/08) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Derecha Mecanico / Izquierda Hidraulico (D/08) - perno cono d:14,8mm -
BA 422	Barra Dirección (95/97) - L= 540mm -
AX 461	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
SENDA	
EXT 018	Extremo Dirección (83/04) - rosca = M14 x 1,5 -
RO 091	Rótula Suspensión Derecha (83/93) - perno d: 15 mm -
RO 092	Rótula Suspensión Izquierda (83/93) - perno d: 15 mm -
RO 138	Rótula Suspensión Derecha (93/97) - perno d: 15 mm -
RO 139	Rótula Suspensión Izquierda (93/97) - perno d: 15 mm -
BA 150	Barra Dirección Recta (86/96)
BA 151	Barra Dirección Curva - Motor 1,6 (86/96)
EXT 162	Extremo Dirección Hidraulico (95/97) - rosca hembra M14 x 1,5 -
RO 178	Rótula Suspensión Recta (95/97) - perno d: 15mm -
RO 289	Rótula Suspensión Derecha (Hidraulica) (95/97) - perno d: 15 mm -
RO 290	Rótula Suspensión Izquierda (Hidraulica) (95/97) - perno d: 15 mm -
SURAN	
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (06/19) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 377	Bieleta Estabilizadora delantera (ambos lados) (06/19) - L= 270 mm - M 10x1,5 -
RO 378	Rótula Suspensión Derecha Hidraulica / Izquierda Mecanica (06/19) - perno cono d: 14,9 mm -
RO 379	Rótula Suspensión Izquierda Hidraulica / Derecha Mecanica (06/19) - perno cono d: 14,9 mm -
EXT 380	Extremo Dirección Der. Mecanico / Izq. Hidraulico/Elctrico (06/19) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 381	Extremo Dirección Izq. Mecanico / Der. Hidraulico/Elctrico (06/19) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 404	Rótula de Suspensión Izquierda Mecanica / Derecha Hidraulica (13/19) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Derecha Mecanica / Izquierda Hidraulica (13/19) - perno cono d:14,8mm -
TRANSPORTER	
AX 227	Axial de Cremallera (ambos lados) (90/05) - Lgo al apoyo caja =289mm - LC=M14x1,5 - LR=M16x1,5 -
RO 260	Rótula Suspensión Superior (90/03) - perno cono d:18,1mm -
EXT 261	Extremo Dirección Derecho (97/06) - rosca hembra = M16 x 1,5 -
EXT 262	Extremo Dirección Izquierdo (97/06) - rosca hembra = M16 x 1,5 -
RO 311	Rótula Suspensión Inferior (96/03) - perno cono d:20,4mm -


FABILA®

Nº FAB	DESCRIPCION
V.W.	
UP !	
BI 377	Bieleta Estabilizadora delantera (D/14) (ambos lados) - L= 270 mm - M 10x1,5 -
EXT 380	Extremo Dirección Izquierdo Electrico (D/14) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 381	Extremo Dirección Derecho Electrico (D/14) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 404	Rótula de Suspensión Derecha Hidraulico (D/14) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Izquierda Hidraulico (D/14) - perno cono d:14,8mm -
AX 483	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/14) - Lgo al apoyo caja =305mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -
VENTO	
AX 474	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/05) - Lgo al apoyo caja =308mm - LC=M16x1,5 - LR=M16x1,5 -
VIRTUS D/18	
BI 377	Bieleta Estabilizadora delantera (D/18) (ambos lados) - L= 270 mm - M 10x1,5 -
VOYAGE	
AX 371	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M16x1,5 - LR=M14x1,5 -
BI 377	Bieleta Estabilizadora delantera (D/08) (ambos lados) - L= 270 mm - M 10x1,5 -
EXT 380	Extremo Dirección Izq. Mecanico / Der. Hidraulico-Electrico (D/08) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
EXT 381	Extremo Dirección Der. Mecanico / Izq. Hidraulico-Electrico (D/08) - L=94mm - rosca hembra = M14x1,5 -
RO 404	Rótula de Suspensión Izquierda Mecanica / Derecha Hidraulica (D/08) - perno cono d:14,8mm -
RO 405	Rótula de Suspensión Derecha Mecanica / Izquierda Hidraulica (D/08) - perno cono d:14,8mm -
AX 461	Axial de Cremallera (ambos lados) (D/08) - Lgo al apoyo caja =300mm - LC=M14x1,5 - LR=M14x1,5 -